



## HUISDEUREN EFFECTIEF BESCHERMD

Huisdeuren kunnen worden beschermd tegen inbraakpogingen met dit veiligheidsbeslag.

Is uw voordeur voldoende beschermd tegen inbrekers? Onvoldoende beveiligde voordeuren zijn populair bij inbrekers. Als de cilinder van het slot een beetje uitsteekt, kan hij met geweld worden verwijderd en wordt toegang tot het huis verkregen. Een betrouwbaar veiligheidsbeslag trekt een streep door de plannen van criminelen. Dit beslag is speciaal ontwikkeld voor deuren met een deurdikte van 52 tot 67 millimeter en bestaat uit een metalen onderplaat en een lichtmetalen dekplaat. Stevige nokken en interne schroefverbindingen verhogen de afbreekbeveiliging. Er is een knop aan de buitenkant en een kruk aan de binnenkant.

## Technologieën

- Volgens DIN EN 1906 SK 1 en DIN 18257 ES 0
- Sterkere afbreekbeveiliging: Stabiele nokken en schroeven aan de binnenzijde
- Beproefde meerlaagse constructie: Metalen onderschild plus lichtmetalen afdekschild
- Schilddikte 15 mm
- Doornmaat: 92 mm, vierkante stift: 10 mm

## Toepassing en gebruik

- Voor voordeuren
- Deurknop aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes van 52 – 67 mm
- Bevestigingsmateriaal voor afwijkende deurdiktes leverbaar

## Varianten

- Kleuren: F1 (aluminium), F2 (nieuwzilver), F3 (messing), F4 (brons), F9 (rvs-look)
- Ook verkrijgbaar met deurkruk aan beide zijden
- Ook verkrijgbaar met cilinderbescherming (ZS)

## Technische gegevens - HLS214 F1

Afwerking	F1: Aluminium Nature
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Nee
Cylinder uitsteek	15 mm
Door type	Entry door
Gewicht	997 g
Security level Huisbeveiliging	5
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Nee
EAN	4003318210341