



VEILIGE RECEPTIE

Zelfstandig sluitende deurdranger voor receptiedeuren van kantoren en openbare gebouwen.

De toegangsdeur van uw kantoor heeft een representatieve functie. Zorg ervoor dat die altijd goed en stil sluit. En vanzelf. Deze deursluiter is speciaal geschikt voor receptiedeuren met een breedte tot 1,10 meter en een maximumgewicht van 80 kilogram. De sluitkracht is individueel instelbaar, de arm kan worden vastgezet. Met een optionele DIN-plaat is de deurdranger ook geschikt voor brandwerende deuren.

Technologieën

- Geschikt voor een deurgewicht van 40 tot 80 kg
- Maximale deurbreedte 850 tot 1100 mm
- Instelbare sluitsnelheden
- Instelbare sluitkracht
- Met openingsdemping
- EN-klasse 2 – 4
- Vastzetarm optioneel verkrijgbaar
- Geschikt voor brandwerende deuren in Duitsland, DIN EN 1154 A (DIN-montageplaat vereist)

Toepassing en gebruik

- Voor kantoor- en ingangdeuren, openbare gebouwen tot 80 kg

Technische gegevens - AC7124 S DEFSPNL

Afwerking	zilver
Deurbreedte	max. 1100 mm
Door type	Apartment door
Gewicht	1961 g
glijstang	Nee

AC7124 S DEFSPPNL



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Technische gegevens - AC7124 S DEFSPPNL

EAN	4003318728396
-----	---------------