



## VERGRENDELING IN TWEE STAPPEN

Smalle raambeveiliging voor naar buiten openende ramen en luifelramen.

Inbraakpogingen in uw huis worden bemoeilijkt met deze extra beveiliging voor uw ramen met smalle raamvleugels.

De beveiliging vergrendelt in twee stappen en heeft een ABUS Plus-cilinder. Na montage is zij bestand tegen een druk van meer dan 700 kilogram. De extra beveiliging is SBSC-gecertificeerd volgens SS 3620:2010 klasse C.

## Technologieën

- Gecertificeerd door SBSC conform SS 3620:2010 klasse C
- Drukweerstand meer dan 700 kg
- Tweekraps vergrendeling Bescherming van aanwezigen en inbraakwerend
- Het veiligheidslot is zonder gebruik van een sleutel te vergrendelen
- Inclusief twee sleutels en bevestigingsmateriaal
- Open/dicht-stand visueel herkenbaar
- Eenvoudige montage, geen boormal nodig (ingebouwd)
- Bijzonder smalle constructie Slotkast met een breedte van slechts 28 mm
- "ABUS Plus"-cilinder

## Toepassing en gebruik

- Raam-bijzetveiligheidsloten voor naar buiten openende markiesraams, eventueel ook dakraams

## Varianten

- 
- Kleur: wit
  - 3 EK-uitvoeringen gelijksluitend
  - Een blister-uitvoering verschillend sluitend
- 

## Technische gegevens - FTS16 W B/DENLSDKN

Afwerking	wit
Gewicht	351 g
Security level Huisbeveiliging	10
Soort vergrendeling	sleutel
Type raam	Naar buiten openend raam, Dakraam
alarmfunctie	Nee
EAN	4003318805202