

ABUS Smart Security World Caméra Wi-Fi avec éclairage

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 1 von 4



Vue parfaite de la porte d'entrée et de la zone d'entrée la nuit

La caméra d'éclairage ABUS Smart Security World est utilisée pour une surveillance efficace des zones d'entrée via l'application. Grâce à la résolution Full HD 1 080p, à la vision nocturne infrarouge et au grand angle de 120°, elle offre une qualité d'image brillante et couvre une large portée. Le projecteur LED à lumière blanche améliore la visibilité de nuit et a un effet dissuasif. La caméra est conçue pour une utilisation en extérieur (indice de protection IP55).

Tout en un : caméra, détecteur de mouvement PIR et éclairage extérieur

La caméra d'éclairage est un gardien fidèle qui protège de manière fiable votre entrée ou votre jardin. Il s'agit d'une caméra de surveillance avec détecteur de mouvement, projecteur LED et fonction interphone. Lorsque le détecteur PIR se déclenche, la lumière s'allume et l'enregistrement vidéo commence. Indépendamment de cela, l'appareil sert également de pure lumière extérieure qui s'allume et s'éteint à l'aide d'un détecteur de mouvement et peut remplacer une applique murale extérieure.

Vidéosurveillance et interphone via l'application

L'utilisation et l'accès à cette caméra à application se fait exclusivement via l'application - sans PC, navigateur Web ou logiciel supplémentaire. Cela vous permet de voir des images en direct, des enregistrements sauvegardés, de répondre à l'interphone et d'effectuer des réglages. Le réseau n'est guère surchargé grâce à une forte compression des données.

Smart Security World Ready

ABUS Smart Security World Caméra Wi-Fi avec éclairage

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 2 von 4

La caméra d'éclairage ABUS Smart Security World fait partie du Smart Security World et est donc entièrement intégrée au système Smartvest ainsi qu'à l'application - pour une facilité d'utilisation maximale et une installation intuitive étape par étape. Si nécessaire, la caméra sert de sirène externe d'un système d'alarme Smartvest (le haut-parleur génère une tonalité d'alarme)

Technologies

- Caméra avec fonction d'éclairage, idéale pour les entrées. Surveillance et éclairage avec fonction interphone
- Résolution Full HD 1080 p grand angle (120°) et fonction infrarouge de vision nocturne pour une qualité d'image exceptionnelle
- LED haute performance jusqu'à 950 Lumen (intensité lumineuse à réglage individuel)
- Microphone intégré et haut-parleur pour communication par application
- Raccordements de câbles existants pour remplacement d'une lampe extérieure
- Détection de mouvement professionnelle pour l'extérieur (capteur PIR intégré)
- Boîtier de caméra robuste, résistant aux intempéries (IP55)
- Notification directe par e-mail et service push ainsi qu'enregistrement automatique en cas de détection de mouvement configurée
- Installation guidée pas à pas par application (iOS, Android)
- Enregistrement sur carte SD avec jusqu'à 128 Go (accessoire)

Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World Caméra Wi-Fi avec éclairage

| | |
|----------------------------|---|
| Accès simultané au réseau | 3 |
| Alerte | Notification push / Courriel |
| Alimentation électrique CA | 90 - 260V V |
| Angle de visée horizontal | 120 ° |
| Angle de vue vertical | 62 ° |
| Balance des blancs | AWB |
| Commutation jour/nuit | Auto |
| Compatible avec | Smartvest / SmartFriendsBox |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec Smartvest | Oui |
| Compatible avec wAppLoxx | Non |
| Compression vidéo | H.264 |
| Connexion réseau | Bloc de jonction réseau (10/100 Mbit/s) |
| Connexion réseau Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Consommation électrique | 17 W |
| Couleur | Gris, Noir |
| Cryptage | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Dimensions | (B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm |
| Distance focale | 4 mm |

ABUS Smart Security World Caméra Wi-Fi avec éclairage

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World Caméra Wi-Fi avec éclairage

| | |
|--|--|
| Débit binaire audio | 16 Kbit/s |
| Enregistreur d'images | 1/2,7" CMOS |
| Filtre pivotant IR | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Humidité de l'air min. | 20 |
| Indice de protection IP | 55 |
| LED IR | Oui |
| LED à lumière blanche | 1 |
| Largeur de canal | 20 MHz |
| Logiciel | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Longueur d'onde optique | 850 nm |
| Luminosité lumière blanche LED | 950 lm |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Microphone | Oui |
| Modes d'enregistrement | Manuel / sur détection de mouvement / PIR |
| Modes de résolution | Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p) |
| Mémoire pré/post-alarme | 2 Sec |
| Plage de fréquences | 2,400 –2,485 GHz |
| Plage de pivotement / d'inclinaison | Réglable manuellement: vertical 0/-35°, horizontal -15/+15° |
| Poids brut | 1,185 kg |
| Poids net | 1,035 kg |
| Portée IR (max.) | 8 m |
| Portée PIR | 5 m |
| Portée radio | (Selon l'installation) 20 - 50 m |
| Protocoles de réseau | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Puissance d'émission | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Résolution maximale à fréquence d'images | Full HD (1080p) @ 20fps |
| Sensibilité | -90 dBm |
| Support d'enregistrement | Micro-SD (128GB) |
| Technologie | IP |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C |
| Température des couleurs | 3000 K |

ABUS Smart Security World Caméra Wi-Fi avec éclairage

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World Caméra Wi-Fi avec éclairage

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 1 lx |
| Événement de base | PIR / Software + Masque de mouvement |