

# Récepteur sans fil encastré

Art.-Nr. 501641

Seite 1 von 2



Ce récepteur sans fil reçoit ses ordres directement sans fil des systèmes de portes CLX, SLT ou ZL. Il transmet ces ordres par connexion câblée au transmetteur AE255F, lui-même raccordé au système d'alarme. Cela permet une intégration sans fil des systèmes de portes, sans câblage supplémentaire des portes.

## Technologies

- Récepteur sans fil destiné à être relié (par câble) à un transmetteur AE255F
- Pour le rattachement sans fil à un système de fermeture électronique (alarme CLX/SLT/ZL AE255F)
- Il n'est pas nécessaire de procéder à un câblage supplémentaire de la porte.

## Caractéristiques techniques - Récepteur sans fil encastré

Alimentation électrique	Alimentation électrique via transmetteur AE255F
Autres dimensions	Couvercle en plastique Ø 84,5 mm, hauteur 7 mm (pour montage encastré Ø 55 mm)
Boîtier	Montage encastré
Couleur	Blanc
Diamètre	84,5 mm
Domaines d'utilisation	Pour le rattachement sans fil à un système de fermeture électronique
Hauteur	7 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Langue OSD	Français
Langue emballage	FR
Langue notice	FR
Matériau	Couvercle en plastique
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	0,1417 kg
Raccordements	Alimentation électrique, interface numérique

# Récepteur sans fil encastré

Art.-Nr. 501641

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Récepteur sans fil encastré

Température de fonctionnement max. extérieure	60 °C
Température de fonctionnement max. intérieur	60 °C
Température de fonctionnement min. à l'extérieur	-10 °C
Température de fonctionnement min. à l'intérieur	-10 °C