

# Analog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC32501

Seite 1 von 2



**ABUS Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie**

Die Analog HD Mini Dome 2 MPx für die Überwachung weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich verfügt über einen hochwertigen Bildaufnehmer. Und bietet so ein gestochen scharfes und flüssiges Bild zur besseren Detail-Erkennung.

**Zu viel Licht, zu wenig Licht?**

Der Analog HD Mini Dome 2 MPx ist die richtige Wahl für jede Herausforderung. In Dunkelheit überzeugt die Ultra Low Light Performance der dezenten Dome Kamera. Und eine leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundscenarien.

**24/7 Überwachung drinnen und draußen**

Die automatische Tag- /Nachtumschaltung der verbesserten IR-LED-Technik sorgt für eine bessere Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnissen. Die Schutzklasse IP67 macht den Analog HD Mini Dome robust gegen Wind & Wetter.

**Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung**

Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

# Analog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC32501

Seite 2 von 2

## Technologien

- 2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
- True WDR gleicht Hell/Dunkel-Kontraste wirksam aus
- Fixes Objektiv 2.8 mm
- Leistungsstarke IR-LED-Technik für verbesserte Ausleuchtung bis zu 20 m bei Nacht
- Wettergeschützt (IP67) für den Außeneinsatz
- Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über herkömmliche und bestehende CCTV Infrastruktur, wie Koaxialkabel oder 2-Draht
- Leitungslängen bis zu 500 m verlustfrei möglich
- Vielfältiges Haltersortiment für die unkomplizierte, kostengünstige Installation

## Technische Daten - Analog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Schutzart IP	67