

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 1 von 3



Zoomen bei Wind & Wetter

Die 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Tube-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank Full HD-Auflösung (1920 x 1080p) und 4-fach optischem Zoom.

Für Zuhause und Firmengelände: Durch das wettergeschützte Gehäuse (Schutzklasse IP67) ist die Tube-Kamera für den Innen- und Außenraum sehr gut geeignet. Der Zoom ist per App oder Browser stufenlos regelbar, um in wenigen Augenblicken zwischen mehr Überblick und mehr Details im Bild zu wechseln. Dank WDR mit 120 dB sind auch stark schwankende Bedingungen mit viel Gegenlicht kein Problem, z. B. im Eingangsbereich oder im Freien.

Der integrierte microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen direkt in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank H.265 Plus zum starken Komprimieren der Videodaten zeichnet die Kamera 6-fach länger auf als im Vergleich zu H.264. Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für geringeren Speicherbedarf. Die Kamera verfügt über integrierte Infrarot-LEDs für eine Sicht bei Nacht bis zu 30 Meter (abhängig vom Einsatzort). Die Installation erfolgt ohne Kabelsalat: Mittels Stromversorgung über das Netzkabel (PoE) ist nur ein Kabel notwendig.

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets stellt den mobilen Zugriff auf die Kamera sicher. Via verschlüsselter Ende-zu-Ende-Verbindung (E2E) - und ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat völlig kostenfrei. Die kostenpflichtige Pro-Version der App erlaubt den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

Technologien

- 2MPx Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 fps
- True WDR Bildoptimierung: Klare Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
- Stufenlos verstellbare Brennweite über App oder Browser (Motor-Zoom-Objektiv)
- Eingebaute Software-Bewegungserkennung
- Mit H.265 Plus 2-mal länger aufzeichnen
- Integrierte IR-LEDs für beste Nachtsichteigenschaften
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
- Versenden von Bildern via E-Mail

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 2 von 3

- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Tube-Kamera

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen | (Ø x L) 105 x 294,5 mm |
| Alarmierung | Email |
| Anzahl Benutzer | 32 |
| Auflösung | 2 MP |
| Auflösungsmodi | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps |
| Aufnahmemodi | Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung / Alarm / PIR |
| Automatische Blendensteuerung | Nein |
| Basis Ereignis | Bewegungserkennung |
| Bauform | Tube |
| Benutzerstufen | 3 |
| Bildaufnehmer | 1/2.8" CMOS |
| Bildeinstellungen | Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln |
| Bildoptimierung | BLC / 3D DNR |
| Blende | F2.0 |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Bruttogewicht | 0,724 kg |
| Dynamikbereich (WDR) | 120 dB |
| Farbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Horizontaler Blickwinkel | 99.6° - 35 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 30 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kompatibel zu | TVVR36300 / TVVR36400 / TVVR36500 / TVVR36700 / TVVR36800 / TVVR33005 / TVVR33009 / NVRxxxxx |
| Kompatibel zu Secvest | Ja |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Ja |
| Kompatible Halterungen | TVAC31370 / TVAC31381 |
| Lautsprecher | Nein |
| Leistungsaufnahme | 12,9 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Mikrofon | Nein |

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Tube-Kamera

| | |
|----------------------------|---|
| Min. Betriebstemperatur | -30 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,01 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Nettogewicht | 0,382 kg |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Netzwerkanschluss | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| Objektivfassung | F14 |
| Optische Wellenlänge | 850 nm |
| PoE Standard | 802.3af |
| Privatzonen | 4 |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Schutzart IP | 67 |
| Software | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Speichermedium | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| Sprache OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto / Manuell / Zeitplan |
| Technologie | Netzwerk |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Verschlusszeit | 1/3s - 1/100,000s |
| Videokomprimierung | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG |
| Weißabgleich | Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe |