

WLX Pro Wall Reader IP44 schwarz

Art.-Nr. ACPA00003

Seite 1 von 2



Technologien

- Ideal zum Ansteuern von elektronischen Tür- und Torantrieben, Türsummern, Aufzügen, Schranken, Rollgittern, Drehkreuzen
- Für Zugänge geeignet an denen keine Zylinder oder Beschläge angebracht werden können/sollen
- RFID Leseinheit mit verschlüsselter BUS Verbindung zur Steuereinheit (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Hoher Manipulationsschutz durch Trennung von Leseinheit und Steuereinheit
- Verschlüsselte AES 128-Bit Datenübertragung vom Schließmedium MIFARE Desfire EV1 zur Bridge Box
- Elegantes Design in schwarz oder weiß mit hochwertigem kratzfestem Glas
- GIRA TX44 Rahmen (im Lieferumfang enthalten) passend in den Farben schwarz oder weiß
- Optische und optional akustische Signalisierung
- BUS Kabel (5-adrig) bereits mit dem Leser verbunden im Lieferumfang enthalten (6m)

Technische Daten - WLX Pro Wall Reader IP44 schwarz

Abmessungen	110 x 86 x 17 (mit Gira Rahmen) mm
Anschlüsse	BUS
Einsatzbereiche	Innen und geschützter Außenbereich
Farbe	schwarz
Funktionen	Lesen von Mifare Classic und Mifare Desfire Tags, Signalisierung über LEDs
Gehäuse	Passend für GIRA-Rahmen
Gehäusematerial	Kunststoff mit Echtglas
Lesertyp	Mifare Desfire EV1 & EV2, Mifare Classic
Material	Glas
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Schutzart IP	44

WLX Pro Wall Reader IP44 schwarz



Art.-Nr. ACPA00003

Seite 2 von 2

Technische Daten - WLX Pro Wall Reader IP44 schwarz

Signalisierung	optisch, akustisch
Umweltbedingungen	Innen- und geschützter Außenbereich