

# 2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 1 von 3



## Dezente WLAN-Überwachungskamera bei Wind & Wetter

Die 2 MPx WLAN Mini Tube-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank Full-HD-Auflösung (1920 x 1080p) und 111°-Blickwinkel.

## Flexibler Einsatz, gute Bilder

Für Zuhause, Büro oder Firmengelände: Dank robustem, wettergeschütztem Gehäuse mit Schutzart IP66 ist die Mini Tube-Kamera für den Innen- und Außenraum geeignet. Dank True-WDR mit 120 dB meistert sie stark schwankende Lichtbedingungen, z. B. mit viel Gegenlicht wie im Eingangsbereich oder Freien. Die IP-Kamera verfügt zudem über Infrarot-LEDs für gute Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 30 m (je nach Einsatzort).

## Effizient speichern

Ein microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank starker H.265-Plus-Komprimierung der Videodaten speichern kompatible Rekorder die Daten bis zu 4-mal effizienter (gegenüber H.264). Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für wenig Speicherplatzbedarf.

## Einfache, flexible Installation

Die Bildübertragung erfolgt via WLAN, es führt nur ein Stromkabel zur Steckdose. Schnelle Einrichtung im Netzwerk per ABUS IP-Installer.

## Mobiler App-Zugriff

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets gewährt den mobilen Zugriff auf die Kamera. Ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Min. Daten-Stream (Live//Wiedergabe) im Monat. Die Pro-Version bietet den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

## Technologien

- 2 MPx WLAN-Kamera für den Innen- und Außenbereich; klein, aber leistungsstark: vielseitige WiFi-Kompakt-Kamera mit professionellen Features inkl. microSD-Karten-Slot
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) und 111° Blickwinkel für mehr Details im Bild, eine gute Übersicht und eine

# 2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 2 von 3

flüssige Aufzeichnung mit 25 Bilder/Sekunde

- Optimal für die dezente 24/7-Videoüberwachung in der Firma oder Zuhause, bei jedem Wind und Wetter (Schutzart IP66)
- Bewegungserkennung in der Kamera, für weniger Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Szene; mit H.265 Plus Videokomprimierung für längeres Aufzeichnen bei hocheffizienter Speicherplatznutzung auf Rekordern/NVR
- True-WDR (120 dB) für bessere Bilder bei Gegenlicht und integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit bis zu 30 Meter
- Einfacher mobiler Zugriff mit Smartphone und Tablet via ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen; optional: Aufzeichnung (mehrerer Kameras parallel) auf Netzwerkvideorekorder/NVR (H.265 Plus kompatibel) oder NAS
- 2 WLAN-Antennen für stabile Konnektivität und hohe Reichweite bei der kabellosen Datenübertragung (Duplex-Antennen-Technologie)
- Mikrofon und Lautsprecher zum komfortablen Gegensprechen per App (2-Wege-Audio), z. B. im Eingangsbereich; sowie akustische Alarmierung über Lautsprecher (akustische Alarmausgabe)
- Bilderversand bei Bewegungsalarm via E-Mail oder FTP
- Standard-Kamera zur Eigeninstallation durch technisch versierte Nutzer (12V DC Steckernetzteil)

## Technische Daten - 2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

Abmessungen	(LxBxH) 175x75x75 mm
Alarmierung	Lautsprecherton, E-Mail, NAS, FTP
Anzahl Benutzer	32
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Bauform	Tube
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bilddoptimierung	3D DNR
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0,8 kg
Gehäusematerial	Kunststoff / Metall
Horizontaler Blickwinkel	107 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	7 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25 fps

# 2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 3 von 3

## Technische Daten - 2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,005 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,45 kg
Netzwerkanschluss WLAN	802.11b/g/n
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Ja
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-05-01
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	Netzwerk
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Vertikaler Blickwinkel	57 °
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Weißabgleich	AWB, Manuell