



## TRUST THE ORIGINAL

Unser Diskus® 26 ist ein extrem robustes Vorhangschloss zur Absicherung von Lkw, Transportern, Kellertüren und Fabriktoren.

Unser Vorhangschloss Diskus® 26 besteht aus einem massiven Stahlkörper. Das massive Innenwerk bietet noch mehr Sicherheit. Der Zylinder ist gegen Aufbohr- und Abziehversuche geschützt. Die Naht, die die beiden Edelstahlhüllen zusammenhält, ist auch beim Diskus® 26 per Hand geschweißt. Das bedeutet, dass die zwei Hälften sich nicht einfach auseinanderbrechen lassen und das Diskus® 26 Ihre Werte und Gegenstände sehr gut absichert. Noch mehr Aufbruchschutz = noch mehr Sicherheit!

## Technologien

- Schwerer Edelstahlkörper
- Massives Innenwerk für noch mehr Sicherheit
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Anbohr- und ziehgeschützter Zylinder
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany

## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren, Fabrikatoren etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen

## Varianten

- Größen: 70, 80, 90 mm

## Technische Daten - Diskus® 26/80

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Breite a              | 80 mm              |
| Bügeldurchmesser d    | 11 mm              |
| Färbung               | Edelstahl rostfrei |
| Gewicht               | 555 g              |
| Gleichschließend      | Nein               |
| Höhe f                | 80 mm              |
| Lichte Bügelhöhe c    | 18 mm              |
| Lichte Bügelweite b   | 25 mm              |
| Schließtyp            | Schlüssel          |
| Tiefe e               | 31 mm              |
| inkl. Sicherungskarte | Nein               |
| EAN                   | 4003318688201      |
| Sicherheitslevel      | 8                  |