

# Barrière Infrarouge Profiline, 30m

Art.-Nr. LS2030

Seite 1 von 2



Cette barrière lumineuse Profiline détecte des objets et mouvements à une distance de 60m à l'intérieur et 30m à l'extérieur. Les rayons lumineux Dual et la surveillance contre le sabotage de l'émetteur et du récepteur assurent une fonctionnalité sûre. Atout particulier : grâce à l'orientation horizontale et verticale de l'émetteur et récepteur et au réglage par rayon laser et affichage LED, l'installation est facile et rapide.

## Technologies

- Adaptée à la protection de l'intérieur, la protection piégée, la protection de l'enveloppe extérieure, la protection en plein air
- Surveillance longue portée
- Double faisceau lumineux pulsé
- Laser permettant un réglage aisé
- IP55

## Caractéristiques techniques - Barrière Infrarouge Profiline, 30m

Affichage	Oui
Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	10-30 V
Compatible avec	Secoris, Secvest, Terxon
Consommation de courant	65 mA
Consommation électrique	0,65 W
Dimensions	(LxHxP)173x74x72 mm
Hauteur	74 mm
Indice de protection IP	55
Largeur	173 mm
Lieu de montage	Utilisation en intérieur et en extérieur

# Barrière Infrarouge Profiline, 30m

Art.-Nr. LS2030

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Barrière Infrarouge Profiline, 30m

Longueur	72 mm
Matériau du boîtier	ABS
Méthode de détection	Mesure du faisceau infrarouge
Raccordements	Bornier à vis: émetteur (Tx): alimentation 10-30 V CC, sortie antisabotage NC (Tamper) , récepteur (Rx) : alimentation 10-30 V CC, contact d'alarme COM, contact d'alarme NC, contact d'alarme NO, sortie antisabotage NC (Tamper)
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	55 °C
Type de capteur	Module infrarouge
Zone de détection du détecteur (m)	60 m
Zone de détection max. (extérieur)	30 m
Zone de détection max. (intérieur)	60 m