

# Barrière Lumineuse Profiline, 120m

Art.-Nr. LS2120

Seite 1 von 2



Cette barrière lumineuse Profiline détecte des objets et mouvements à une distance de 240m à l'intérieur et 120m à l'extérieur. Les rayons lumineux Dual et la surveillance contre le sabotage de l'émetteur et du récepteur assurent une fonctionnalité sûre. Atout particulier : grâce à l'orientation horizontale et verticale de l'émetteur et récepteur et au réglage par rayon laser et affichage LED, l'installation est facile et rapide.

## Technologies

- Pour sécurisation de trappes, de périmétrie externe et d'espaces ouverts
- Grande portée
- Double faisceau IR pulsé
- Laser simplifiant le réglage
- IP55

## Caractéristiques techniques - Barrière Lumineuse Profiline, 120m

Affichage	Oui
Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	10-30 V
Compatible avec	Secoris, Secvest, Terxon
Consommation de courant	65 mA
Consommation électrique	0,65 W
Dimensions	(LxHxP) 74x173x72 mm
Hauteur	173 mm
Indice de protection IP	55
Largeur	74 mm
Lieu de montage	Utilisation en intérieur et en extérieur
Longueur	72 mm

# Barrière Lumineuse Profiline, 120m

Art.-Nr. LS2120

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Barrière Lumineuse Profiline, 120m

Matériau du boîtier	ABS
Méthode de détection	Mesure du faisceau infrarouge
Raccordements	Bornier à vis: émetteur (Tx): alimentation 10-30 V CC, sortie antisabotage NC (Tamper) , récepteur (Rx) : alimentation 10-30 V CC, contact d'alarme COM, contact d'alarme NC, contact d'alarme NO, sortie antisabotage NC (Tamper)
Surveillance anti-sabotage	1
Température de fonctionnement max.	55 °C
Type de capteur	Module infrarouge
Zone de détection du détecteur (m)	240 m
Zone de détection max. (extérieur)	120 m
Zone de détection max. (intérieur)	240 m