

# Écran pour TVAC14000A

Art.-Nr. TVAC14006A

Seite 1 von 2

## Caractéristiques techniques - Écran pour TVAC14000A

Affichages	1 / 4
Alimentation électrique CC	5 V
Audio	Oui
Autonomie de la batterie	3,5 h
Canaux de transmission	4
Capacité de mémoire	32
Certifications	CE
Consommation de courant	860 mA
Dimensions	200 x 122 x 25 mm
Entrée	DC
Entrées caméra	4
Fréquence	2,4 GHz
Hauteur	122 mm
Langue OSD	DE, UK, FR
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, IT
Largeur	200 mm
Longueur	26 mm
Modes d'enregistrement	Planning, détection de mouvement, manuel
Modes de résolution	320 x 240, 640 x 480
Modulation	FHSS
Nombre d'images par seconde	20
Poids net	0,395 kg
Portée radio	150 m
Puissance d'émission	16
Résolution	800 x 480
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	640 x 480 @ 20 fps
Sensibilité	-80
Signal audio	1.0 V p-p, 600 Ohm
Signal vidéo	1.0 V p-p, 75 Ohm
Sortie	AV
Sortie vidéo	AV
Support d'enregistrement	microSD
Taille de l'écran	7 in
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C

# Écran pour TVAC14000A



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC14006A

Seite 2 von 2

---

## Caractéristiques techniques - Écran pour TVAC14000A

Type d'écran	LCD
Type de batterie	Li-Ion Polymer Akku, 3,7 V / 2000 mA
Zoom numérique	2