

2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire

Art.-Nr. TVVR36521S

Seite 1 von 2

Caractéristiques techniques - 2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire

Alerte	E-Mail
Alimentation électrique CC	12 V
Angle de visée horizontal	69,4 °
Balance des blancs	AWB
Certifications	CE, RoHS, Reach
Compensation du contre-jour	Soft-WDR
Compression vidéo	H.264, MJPEG
Connexion réseau LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Consommation de courant	580 mA
Consommation électrique	7 W
Cryptage	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Distance focale	4 mm
Détection de mouvement	3 zones
Enregistreur d'images	1/3" Progressive Scan CMOS
Hauteur	82 mm
Indice de protection IP	66
LED IR	30
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Largeur	111 mm
Logiciel	ABUS VMS, IPCam App (iOS)
Modes de résolution	1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome
Nombre d'images par seconde	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
ONVIF	Profile S
Obturbateur électronique	1/3 - 1/100000 s
Poids net	500 kg
Portée IR (max.)	10 m
Protocoles caméras réseau	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
Raccordements	1 x RJ45, 1 x DC
Réglage d'amplification	AGC
Résolution maximale à fréquence d'images	1280 x 960 @ fps
Système vidéo	IP
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C

2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire



Art.-Nr. TVVR36521S

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - 2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire

Type de caméra	Jour/nuit
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	2 lx
Élimination des bruits parasites	DNR
Éléments d'image (effectifs)	1280 x 960 Pixel
Éléments d'image (total)	1280 x 960 Pixel