



UN SOURIRE OUVRE DES PORTES

Tout y est : Caméra avec reconnaissance faciale. Interphone-portier avec écran tactile.

Ouvrir la porte avec votre visage : sûr et confortable avec FaceXess, le portier vidéo innovant d'ABUS. La reconnaissance faciale permet de déverrouiller la porte d'entrée de manière entièrement automatique. Confort intuitif : la vie sans clé pour petits et grands

Vous l'avez déjà vécu ? Vous rentrez chez vous, les mains pleines. Pour ouvrir la porte d'entrée : d'abord poser tous les sacs et fouiller pour trouver la clé ! Tout simplement mieux : ABUS FaceXess reconnaît votre visage lorsque vous vous levez et déverrouille la porte d'entrée. Même après un jogging ou une promenade.

Les enfants veulent sans cesse entrer et sortir lorsqu'ils jouent ? FaceXess reconnaît aussi les petits - et vous ne serez pas dérangé, car les enfants peuvent ouvrir la porte seuls.

Pour les visiteurs : une sonnette presque normale

Les visiteurs ou les livreurs de colis utilisent la station extérieure comme une sonnette de porte normale. Et FaceXess peut faire plus : Personnalisez l'écran avec votre numéro de maison, votre adresse, vos propres motifs et bien plus encore.

ABUS FaceXess s'adapte à presque toutes les entrées disposant d'un câble LAN (y compris l'électricité) ou d'un réseau WLAN et d'une prise électrique. Voir qui se trouve devant la porte

Vous voyez les visiteurs sur le moniteur ou l'application, vous leur parlez et vous pouvez ouvrir la porte.

FaceXess - Portier vidéo

Art.-Nr. TVHS30000

Seite 2 von 4

Technologies

- Interphone-portier vidéo avec reconnaissance faciale, déverrouille automatiquement la porte pour les personnes autorisées. En option : Accès par code PIN ou par clé à puce/carte-clé sur le lecteur de carte NFC intégré.
- Accès pour les résidents par scan du visage ou saisie d'un code PIN directement sur l'écran tactile 7" (env. 17,8 cm). Les personnes inconnues utilisent la touche de sonnerie virtuelle sur l'écran.
- Voir qui se trouve devant la porte - avec l'interphone-portier vidéo : Image, interphone et ouverture de porte sur l'écran ou via l'appli mobile - même en déplacement. Image haute qualité, couleurs claires/saturées grâce à la double caméra Full-HD.
- Très haute qualité vocale grâce au microphone et au haut-parleur de haute qualité avec suppression du bruit (Noise-Cancellation : supprime les bruits parasites, les échos).
- Accès sécurisé, protection contre les manipulations : Le terminal ne peut pas être trompé par une photo/vidéo (technologie anti-spoofing). Extra-sécurisé : l'authentification double combine la reconnaissance faciale avec le code PIN/la carte-clé.
- Jusqu'à 10 parties d'habitation : pour chaque portier IP, 10 moniteurs principaux et jusqu'à 5 moniteurs d'extension sont possibles.
- Installation simple et rapide : Tout ce dont vous avez besoin dans l'entrée, c'est d'un raccordement électrique, d'une connexion à l'ouvre-porte électrique et d'un réseau LAN ou WLAN disponible. Votre entreprise spécialisée s'occupe du reste.
- Terminal résistant aux intempéries pour l'extérieur (boîtier IP65)
- Sans clé : ne plus jamais se retrouver devant une porte d'entrée fermée à cause d'une clé oubliée

Caractéristiques techniques - FaceXess - Portier vidéo

Accès mobile	Oui
Alerte	App Push, ABUS CMS, Touch Monitor
Alimentation électrique CC	12 V
Angle de visée horizontal	41,5 °
Angle de vue vertical	90 °
Application prévue	Secteur d'entrée
Audio	2-Way-Audio
Autres fonctions	Communication de porte vidéo pour jusqu'à 3 appartements avec un maximum de 5 moniteurs d'extension intérieurs chacun, Protection contre la manipulation (Anti Spoofing)
Batterie - type	Seiko MS621R
Clé Proximity	Mifare Classic
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non

FaceXess - Portier vidéo

Art.-Nr. TVHS30000

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - FaceXess - Portier vidéo

Compensation du contre-jour	WDR
Compression vidéo	H.264
Connexion réseau LAN	10/100/1000 Mbit/s
Connexion réseau Wi-Fi	802.11b/g/n (2.4 GHz)
Consommation de courant	2.000 mA
Consommation électrique	12 W
Couleur	Noir argent
Dimensions	111 x 209 x 24 mm
Enregistreur d'images	Progressive Scan CMOS
Fixation	Mur
Haut-parleur	Oui
Hauteur	209 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	65
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK
Largeur	111 mm
Lieu de montage	Mur
Microphone	Oui
Mode de fonctionnement	Reconnaissance faciale, pin, carte, authentification simple ou multiple, accès de groupe (max. 5 personnes), reconnaissance de masque
Modes de résolution	Stream 1: 1280 x 720 @ 25 fps
Nombre d'utilisateurs	10.000
Nombre de LED IR	2
Poids brut	1,1 kg
Poids net	0,6 kg
Profondeur	24 mm
Raccordements	Alimentation 12V DC, RS485, Ethernet RJ45, 1 x relais, Wiegand, USB-C
Résolution de l'affichage en direct	1080p (Display), 720p (Network Stream) TVL
Sortie d'alarme (NO/NC)	1
Sortie relais	1, Max. 30 VDC @ 2 A / 125 VAC @ 0,5 A
Surface de l'écran	Écran tactile (tactile)
Surveillance anti-sabotage	Oui
Taille de l'écran	7 in
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C

FaceXess - Portier vidéo



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVHS30000

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - FaceXess - Portier vidéo

Type d'écran	LCD
Éléments d'image (effectifs)	1920(H) x 1080(V) Pixel