


TKZ30 laiton pour les portes d'appartement (DIN L 55 20)

Seite 1 von 2



ACCROCHER LE CADENAS ET ÊTRE EN SÉCURITÉ

Pour se sentir en sécurité chez soi : la serrure à encastrer solide assure un verrouillage fiable.

Vous pouvez verrouiller de manière fiable les portes d'entrée d'appartement avec des garnitures de couloir et une mesure distance de 72 mm avec la serrure à encastrer. La protection contre les copeaux garantit que votre porte ne sera pas endommagée lors du montage. La serrure est fabriquée avec des matériaux de haute qualité et convient aux cylindres de porte selon la norme DIN EN1303. La serrure bénéficie d'une protection supplémentaire anti-corrosion grâce à l'utilisation d'un zingage électrolytique.

Technologies

- Serrures à larder conforme à la DIN 18251 Classe 3
- Pour EURO cylindre profilé
- Pêne lançant et pêne dormant en métal
- Protection anti-corrosion par zingage électrolytique
- Protection anti-corrosion par zingage électrolytique
- Protection contre le blocage par copeaux
- Système renfort-boîtier intégré

Utilisation et application

- Pour les portes d'entrée d'appartements en liaison avec des ferrements de portes de couloir
- En tirant la porte, seul le bec-de-cane est actionné
- La gâche est activée par la fermeture du cylindre de porte

TKZ30 laiton pour les portes d'appartement (DIN L 55 20)

Seite 2 von 2

Variantes

- Couleur: Martelé-doré, argenté, laiton poli, acier inox

Caractéristiques techniques - TKZ30 laiton pour les portes d'appartement (DIN L 55 20)

Door type	Apartment door
Niveau de sécurité	8
Poids	652 g
coloris	laiton
EAN	4003318208096