



FLEXIBLE GRÂCE AU CÂBLE EN ACIER INOX

Les cadenas en aluminium ABUS en Titalium™ conviennent pour de très nombreuses applications.

Les cadenas, petits et maniables, n'ont pas d'anse rigide, mais sont dotés d'un câble flexible en acier inox. Ils conviennent donc parfaitement pour l'isolement simultané de plusieurs points ou lorsque les points de verrouillage sont difficile d'accès. Ils permettent par exemple la consignation multiple de disjoncteur ou des vannes à volant et de sécuriser trappes ou grilles de soupirail. Le numéro noté sur la clé permet de fabriquer facilement des clés supplémentaires ou des cadenas identiques.

Technologies

- Corps du cadenas en aluminium spécial TITALIUM™ - haute sécurité pour un faible poids
- Le cadenas de sécurité compact avec une largeur de corps de seulement 32 mm
- Corps en aluminium anodisé en huit couleurs pour la différenciation et l'affectation
- Tout autour avec des zones de gravure pour un marquage individuel
- Avec un câble flexible en acier revêtu au lieu de l'anse, en option en longueur de 20 ou 40 cm
- Cylindre de précision à cinq goupilles
- Clé prisonnière pour plus de sécurité - la clé ne peut être retirée que si le cadenas est fermé à clé
- Idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire : avec un lubrifiant approuvé par la FDA et facilement détectable
- Une clé selon l'exigence de consignation : un employé, un cadenas, une clé
- Disponible en : clés différentes, clés différentes garanties, s'ouvrant et comme organigramme
- Les cadenas des séries 72 et 74 peuvent être combinés entre eux dans un organigramme

Utilisation et application

- Pour protéger les machines et les installations contre une remise en marche involontaire en cas de maintenance
- Utilisation optimale dans les situations où une anse standard rigide atteint ses limites
- Idéal pour exclure deux ou plusieurs points lorsque l'espace est limité, par exemple dans les boîtes à fusibles

Variantes

- 2 longueurs du câble différentes, 8 couleurs différentes
- 72/30CAB20 (câble de 20 cm)
- 72/30CAB40 (câble de 40 cm)

Caractéristiques techniques - 72/30CAB20 rouge

| | |
|--------------------|---------------|
| Carte de propriété | Non |
| Hauteur f | 137 mm |
| Largeur a | 32 mm |
| Niveau de sécurité | 4 |
| Poids | 78 g |
| Profondeur e | 16 mm |
| Type de fermeture | clé |
| coloris | rouge |
| couleur de surface | rouge |
| à même clé | Non |
| EAN | 4003318818912 |