1,5 km 2-Draht Übertragungsset

Art.-Nr. TV8720

Mit diesem Set übertragen Sie Videosignale über eine 2-Drahtleitung. Das 2-Draht Übertragungsset besteht aus einem Sendermodul und einem Empfängermodul. Das Sendermodul schließen Sie an den Videoausgang Ihrer Kamera an. Neben analogen Videosignalen können Sie zusätzlich Ton (Audio) übertragen. Sie haben ferner die Möglichkeit (über Schraubklemmen) die angeschlossene Kamera durch das Übertragungsset mit 12VDC zu versorgen. Das Empfängermodul verbinden Sie mit dem Videoeingang Ihres Monitors. Zwei Monitore lassen sich anschließen. Auf einen der beiden Monitore können die Audiosignale übertragen werden. Verbunden werden die Module mit einer verdrillten Zweidrahtleitung. Die maximale Distanz zwischen den beiden Modulen beträgt 1500 Meter. Neben dem bereits angesprochenen Audio- und Videosignal übertragen Sie mit diesem Set auch ein RS485-Datensignal und das Signal eines Schaltkontaktes. Hierfür steht Ihnen beim Sendermodul ein Alarmeingang und beim Empfängermodul ein Alarmausgang zur Verfügung. Feineinstellungen können über DIP-Schalter vorgenommen werden.

Technologien

- Videoeingang/Videoausgang: 1 Vss (75 Ohm)
- Cinch-Audioeingang/Audioausgang
- RS-485 DataIN/DataOUT
- Alarmeingang/-ausgang (NO)
- Übertragungsreichweite: 100 - 1500 m

Technische Daten - 1,5 km 2-Draht Übertragungsset

Abmessungen	(B x H x T) 110 x 24 x 77 mm
Alarmierungsart	NO
Audioausgang	Cinch
Audioeingang	Cinch
Breite	110 mm
Datenausgang	RS-485
Dateneingang	RS-485
Höhe	24 mm
Kabelart	UTP / CAT5 / AWG24
Länge	77 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 05/2024

1,5 km 2-Draht Übertragungsset

Art.-Nr. TV8720

Technische Daten - 1,5 km 2-Draht Übertragungsset

Min. Betriebstemperatur	0 °C
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	40 mA
Videoausgang	1Vss / 75Ohm
Videoeingang	1Vss / 75Ohm
Übertragungsdistanz	1.500 m

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 05/2024