

# 20 m vorkonfektioniertes BNC-Kabel

Art.-Nr. TVAC40050

Seite 1 von 1



Für eine optimale Verbindung von Video-Komponenten

Das vorkonfektionierte Koaxialkabel stellt die Verbindung zwischen Video-Komponenten her, z. B. von der Kamera zum Rekorder. Das Kabel hat einen Widerstand von 75 Ohm und je einen BNC-Stecker an beiden Enden.

Passgenaue Länge

Das vorkonfektionierte BNC-Kabel gibt es in einer Länge von 20 m (TVAC40050), 10 m (TVAC40040), 5 m (TVAC40030), 3 m (TVAC40020), 2 m (TVAC40010) und 1 m (TVAC40000).

## Technologien

- Zum Anschluss von Analogkameras an Festplattenrekorder oder Monitore
- Von BNC zu BNC Stecker
- Videokoaxialkabel mit 75Ohm Widerstand
- Hohe Signalabschirmung
- Länge: 20 m

## Technische Daten - 20 m vorkonfektioniertes BNC-Kabel

Anschlüsse	BNC (männlich) – BNC (männlich)
Anwendungszweck	Innenbereich
Aussendurchmesser	50 mm
Durchmesser	5 mm
Dämpfung	0.32 dB
Gehäusematerial	PVC
Impedanz	75 $\Omega$
Isolationswiderstand	5.000 MO
Isolierung	PE
Kabellänge	20 m
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C