

Videüberwachungsset Analog HD: 8-Kanal Digitalrekorder + 4 Außenkameras

Art.-Nr. TVVR33408

Seite 1 von 3



Alles in einem Paket

Dieses Analog HD-Paket enthält alles, was für eine analog verkabelte Videüberwachung mit Aufzeichnung in HD-Auflösung nötig ist.

Der 8-Kanal-Rekorder inklusive 1-TB-Festplatte zeichnet die Videodaten der im Set enthaltenen vier 720p Mini Tube-Kameras auf, bei Bedarf rund um die Uhr, ca. 2 Wochen am Stück. Dabei ist das System bei Bedarf auf max. 8 Kameras erweiterbar. Das Set ist direkt für den Einsatz vorkonfiguriert: Kameras anbringen, anschließen und den gewünschten Aufzeichnungsmodus (Aufzeichnung bei Bewegung, nach Zeitplan oder dauerhaft) wählen. Über einen zusätzlich angeschlossenen Monitor können die Bilddaten live und in Echtzeit angezeigt werden. Das Set wird intuitiv mit der mitgelieferten USB-Maus bedient.

Durch die automatische Tag-/Nachtschaltung eignen sich die Kameras für 24-Stunden-Überwachung im Außenbereich. Die 24 LEDs sorgen mit einer Reichweite von bis zu 10 m (abhängig vom Einsatzort) für erhöhte Sicherheit und sind dank Schutzart IP66 für den Betrieb im ungeschützten Außenbereich geeignet. Der enthaltene Rekorder kann Videodaten in 1080p Auflösung mit 12 Bilder/s. aufzeichnen. Damit ist das Set optimal zum Upgrade analoger Bestandssysteme auf HD und Full HD geeignet.

Technologien

- Komplettsset mit 8-Kanal-Rekorder, 4 x Außen Kamera, 1 TB HDD, 5 x Netzteil und Zubehör
- Inkl. 1 TB Festplatte für ca. 2 Wochen Aufnahme "Non Stop"
- Einfache, intuitive Bedienung per Maus
- Live-Anzeige und Aufzeichnung in Echtzeit und HD-Auflösung (720p)
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Automatische Tag-/Nachtschaltung der Analog HD 720p Außen Kameras
- Rekorder kompatibel mit Analog HD und analogen Kameras
- Einfacher Anschluss von Kameras via gewöhnlichem Koax-Kabel (BNC-Buchse)
- Full HD Ready (1080p): Aufzeichnung und Wiedergabe mit 12 Bildern pro Sekunde
- Optimal zum Upgrade von analogen Altsystemen auf HD- oder Full-HD Auflösung

Videüberwachungsset Analog HD: 8-Kanal Digitalrekorder + 4 Außenkameras

Art.-Nr. TVVR33408

Seite 2 von 3

Technische Daten - Videüberwachungsset Analog HD: 8-Kanal Digitalrekorder + 4 Außenkameras

| | |
|-------------------------------|------|
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
|-------------------------------|------|

Technische Daten - Analog HD 720p Außenkamera

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen | 70 x 149.5 mm |
| Anschlüsse | Videosignal (BNC), Spannungsversorgung (DC) |
| Auflösungsmodi | 720 |
| Batterie - Typ | CR |
| Bildaufnehmer | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Bildelemente (effektiv) | 1280 (H) x 720 (V) px |
| Breite | 70 mm |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
| Electronic-Shutter | 1/25 ~ 1/50.000 |
| Farbe | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäusematerial | Metall |
| Horizontaler Blickwinkel | 76,88 ° |
| Höhe | 149,5 mm |
| IR-LEDs | 24 |
| IR-Reichweite (bis zu) | 10 m |
| Kameraausgänge | 1 x BNC (HD-TVI) |
| Kameratyp | Analog HD 720p Außenkamera |
| Leistungsaufnahme | 3,5 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 1280 x 720p @ 25 fps (PAL) / 1280 x 720p @ 30 fps (NTSC) |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,01 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Montageart | Wand/Decke |
| Nettogewicht | 0,36 kg |
| Objektiv | Fix |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Rauschunterdrückung | > 52 dB |
| Schutzart IP | 66 |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Sprache Anleitung | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch |
| Sprache Verpackung | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch |

Videüberwachungsset Analog HD: 8-Kanal Digitalrekorder + 4 Außenkameras

Art.-Nr. TVVR33408

Seite 3 von 3

Technische Daten - Analog HD 720p Außenkamera

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Stromaufnahme | 300 mA |
| Tag-/Nachtumschaltung | Elektromechanischer IR-Cut Filter |
| Technologie | HD-TVI |
| Tiefe | 149,5 mm |
| Videosystem | HD-TVI |
| Zertifizierungen | CE, C-Tick |
| EAN | 4043158065893 |

Technische Daten - 1 TB 2,5" Festplatte

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Abmessungen | 70 x 10 x 100 mm |
| Anschlüsse | S-ATA |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Leistungsaufnahme | 1,4 W |
| Länge | 100 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Nettogewicht | 0,095 kg |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Speicherkapazität | 1.000 |
| EAN | 4043158063196 |

Technische Daten - 30 m Anschlussfertiges Video Kombi Kabel

| | |
|-------------------------------|---|
| Anschlussart | BNC (männlich) + DC (weiblich) – BNC (männlich) + DC (männlich) |
| Anwendungszweck | Innenbereich |
| Aussendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser | 6 mm |
| Dämpfung | 0,53 dB |
| Gehäusematerial | PVC |
| Isolierung | PE |
| Kabelart | Video-Kombi-Kabel |
| Kabellänge | 30 m |
| Länge | 30.000 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| EAN | 4043158022049 |