

Außen Analog HD Dome IR 1080p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72510

Seite 1 von 2



Videobilder in Full HD 1080p bei maximaler Übertragungreichweite

Mit einer Übertragungreichweite von 500 Metern via Koaxialkabel vereint diese Außen Dome Kamera bewährte analoge Technik mit einer 1080p Full HD Auflösung. 24 integrierte IR-LEDs sorgen für detailreiche, hochaufgelöste Bilder auch bei Dunkelheit - und das bei einer Reichweite von ca. 40 Metern. Wird eine bestimmte Lichtintensität unterschritten, schaltet die Farb-Kamera in den lichtempfindlichen Schwarz-Weiß-Modus und die IR LEDs werden aktiviert.

Rauschfreie Bilder mit automatischer Weißlichtkorrektur

Durch die 3D DNR Funktion erfolgt die Realisierung der Videobilder ohne Rauschen. Das flexible Vario Objektiv von 2.8 - 12 mm bietet Flexibilität während der Installation und die True WDR Funktion optimiert zudem die Bildkontraste, sodass Sie unabhängig von der Umgebung klare flüssige Bilderergebnisse erhalten.

Dezentes Design und hohe Schutzklasse für den Außeneinsatz

Ob im Außen- oder Innenbereich, ob tagsüber oder bei Dunkelheit - diese Kamera besticht durch ihr schlichtes Design und die hohe Schutzklasse (IP66), durch die sie im Innen- wie im Außenbereich ohne zusätzliches Wetterschutzgehäuse betrieben werden kann.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technologien

- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Übertragung über herkömmliche CCTV Infrastruktur (Koaxialkabel bis zu 500 Meter)

Außen Analog HD Dome IR 1080p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72510

Seite 2 von 2

-
- Vario Objektiv 2.8 – 12 mm
 - 1/3" CMOS Bildaufnehmer
 - Mit 24 IR-LEDs für bis zu 40 m Nachtsicht-Reichweite
 - 3D DNR für rauschfreie Bilder
 - True WDR Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten (120 dB)
 - Wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
-