

ABUS Smart Security World WLAN Innen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 1 von 3



Gegensprechen, schwenken & neigen ganz einfach per App

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsicht (Reichweite abhängig vom Einsatzort) sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick.

Der Aufnahmebereich der Kamera ist über die kostenfreie App2Cam Plus steuerbar und verfügt über einen Schwenkbereich (rechts-links) von 270° und einen Neigebereich (hoch-runter) von 90°. Eine Besonderheit dieser Kamera ist die Gegensprechfunktion. Damit eignet sie sich zur Überwachung im Innenbereich oder beispielsweise auch als Babyphone.

Bedienung und Zugriff auf diese Kamera erfolgen ausschließlich über die App - ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobilddaten per App zurückgreifen. Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen eine Aufzeichnung auf die microSD-Karte aus (max. 128 GB, Zubehör). Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet.

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera ist Teil der Smart Security World und bei Bedarf voll in die Smartvest Funk-Alarmanlage integrierbar.

Technologien

- Zur effektiven Rundum-Überwachung im Innenbereich mit Schwenk-/Neige- und Gegensprechfunktion
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Steuerbar per App mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Kamerabewegung auf 3 individuell konfigurierte Positionen schnell und einfach steuerbar (3 Preset-Positionen)
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)

ABUS Smart Security World WLAN Innen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 2 von 3

- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Innen Schwenk-/Neige-Kamera

| | |
|--------------------------------|--|
| Abmessungen | (B x L x H) 115 x 92 x 118 mm |
| Alarmierung | Push-Benachrichtigung / E-Mail |
| Anzahl Preset | 3 |
| Audio Bitrate | 16 Kbit/s |
| Auflösung | 2 MP |
| Auflösungsmodi | Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p) |
| Aufnahmemodi | Manuell / Bewegungserkennung |
| Basis Ereignis | Software + Bewegungsmaske |
| Bauform | PTZ |
| Bildaufnehmer | 1/2,7" CMOS |
| Brennweite | 4 mm |
| Bruttogewicht | 0,85 kg |
| Farbe | weiß |
| Frequenzbereich | 2,400 –2,485 GHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Funktionen | Gegensprechen (2-way Audio), Nachtsicht, Schwenk-neigbar, Zoom |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 3 |
| Horizontaler Blickwinkel | 90 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 12 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kanalbreite | 20 MHz |
| Kompatibel zu | Smartvest / SmartFriendsBox |
| Kompatibel zu Secoris | Nein |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Kompatibilität | Smartvest Funk-System |
| Lautsprecher | Ja |
| Leistungsaufnahme | 4,5 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | Full HD (1080p) @ 20fps |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |

ABUS Smart Security World WLAN Innen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Innen Schwenk-/Neige-Kamera

| | |
|----------------------------|--|
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Mikrofon | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 20 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 1 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Mit App steuerbar | Ja |
| Nettogewicht | 0,34 kg |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s) |
| Netzwerkanschluss WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |
| Optische Wellenlänge | 850 nm |
| Schwenk-/Neigebereich | 270° Horizontal / 90° Vertikal |
| Sendeleistung | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Sensibilität | -90 dBm |
| Software | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Speichermedium | Micro-SD (128GB) |
| Speicherung | Micro SD-Karte |
| Standort | Innenraum |
| Steckertyp | DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm |
| Stromversorgung | Netzteil |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto |
| Technologie | Netzwerk |
| Verschlüsselung | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Vertikaler Blickwinkel | 45 ° |
| Videokomprimierung | H.264 |
| Vor-/Nachalarmspeicher | 2 Sek |
| Weißabgleich | AWB |