

ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 1 von 4



OneLook-Team macht Sie zum Video-Schiri

Sie wollen Fouls von unerwünschten Eindringlingen zuverlässig, einfach und sofort erkennen? Bei Tag und Nacht? Dieses gut eingespielte Video-Set hilft Ihnen dabei.

Das ABUS OneLook-Videoüberwachungsset für Innen- und Außenbereiche besteht aus einer Full HD 1080p Funk-Außenkamera und einem tragbaren 7"-Touch-Farbmonitor. Ein gut eingespieltes Team für die einfache, intuitive Installation bei brillanter Bildqualität. Nachdem die Kamera eine Bewegung erkannt hat, überträgt sie alle Daten (Video und Audio) über verschlüsselten Digitalfunk drahtlos an den Funk-Monitor. Damit wird ein geschützter Übertragungsweg geboten und gleichzeitig Störungen und Interferenzen vermieden. Das zeigt sich vor allem in der Übertragungsqualität und der guten Reichweite. Eine integrierbare microSD-Karte (max. 128 GB, benötigtes Zubehör) ermöglicht eine dauerhafte Aufzeichnung oder eine Aufzeichnung nach vorher definiertem Zeitplan. Mit Schutzart IP66 ist die mitgelieferte Kamera für den Außenbereich geeignet und liefert dank integrierter Infrarot-LEDs auch bei Nacht klare Bilder (Reichweite abhängig vom Einsatzort).

Bis zu 4 Kameras plus App

Damit das Set zum Videoüberwachungssystem wird, können bis zu 4 Kameras (PPDF14520) mit dem kabellosen Touchscreen-Monitor verbunden und dann in der 4-fach-Ansicht dargestellt werden. Bei Bedarf sichert die kostenfreie OneLook-App (iOS/Android) den Zugriff auf die Bilder auch aus der Ferne.

Technologien

- Komplettsset aus Full HD 1080p Funk-Außenkamera (IP66) und 7" Monitor
- Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
- Außenkamera mit PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- 7" Farbmonitor mit integriertem Lautsprecher und Akku für bis zu 2 Std. mobilem Einsatz
- Einfache Bedienung per Touchscreen und nutzerfreundlichem Bedienmenü
- Mobiler Zugriff mittels Gratis-App
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera (LAN-Verbindung erforderlich)
- Um bis zu 3 Funk-Kameras erweiterbar (Art.Nr.: PPDF14520, PPDF14520W)

ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 2 von 4

Technische Daten - ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein

Technische Daten - ABUS OneLook Außenkamera

Abmessungen	(B x L x H) 62 x 155 x 148 mm
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p)
Basis Ereignis	PIR / Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Brennweite	3,6 mm
Bruttogewicht	0,802 kg
Farbe	schwarz
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	90 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	8 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	3 MHz
Kompatibel zu	PPDF16000 / PPDF18000
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	1,4 W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	2 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,62 kg
Optische Wellenlänge	850 nm
PIR-Blickwinkel	65 °
PIR-Reichweite	5 m
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Schutzart IP	66

ABUS OneLook Videoüberwachungsset

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 3 von 4

Technische Daten - ABUS OneLook Außenkamera

Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-80 dBm
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	FHSS Hardware-Encryption
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Video Bitrate	0,032 - 2
Videokomprimierung	H.264
EAN	4003318800245

Technische Daten - ABUS OneLook Videoüberwachungsset Monitor

Abmessungen	(B x L x H) 220 x 32 x 125 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal
Anschlüsse	Strom: DC-Stecker / Netzwerk: RJ45-Buchse / USB 2.0
Ansichten	1 / 1+1 / 1+3 / 2+2
Anzahl Kanäle	4
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3
Auflösung	1024 x 600p
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1Ch: Full HD (1080p) @ 30fps / 2Ch: Full HD (1080p) @ 15fps / 3-4Ch: HD (720p) @ 30fps
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p)
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Laufzeit	Bis zu 2 Stunden
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	Sony Li-Ion Battery 3,7V 3000mAH
Bildschirmdiagonale	7 in
Bruttogewicht	1,63 kg
Farbe	Schwarz
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Kanalbreite	3 MHz
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	2 W
Max. Betriebstemperatur	40 °C

ABUS OneLook Videoüberwachungsset



Art.-Nr. PPDF16000

Seite 4 von 4

Technische Daten - ABUS OneLook Videoüberwachungsset Monitor

Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FHSS, GFSK
Monitortyp	LCD Touchscreen
Nettogewicht	0,5 kg
Netzwerkanschluss	RJ45 10/100Mbps
Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, UPNP
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-80 dBm
Software	APP: ABUS OneLook (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB), externe USB Festplatte (max. 2TB)
Sprache OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,5mm
Technologie	Funk
Verschlüsselung	FHSS Hardware-Encryption, AES256
Videokomprimierung	H.246
Übertragungskanäle	26
EAN	4043158140644