

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 1 von 4



360°-Rundumblick bei Wind & Wetter

Die 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank Full HD-Auflösung (1920 x 1080p) und PTZ-Funktion zum Schwenken, Neigen und Zoomen per App

Mit Schutzklasse IP66 ist die Kamera für jedes Wetter gerüstet. Der Sicht-/Aufnahmebereich ist stufenlos manuell steuerbar und lässt sich um 355° schwenken und 90° neigen. Inklusiv dem 4-fach optischen Zoom (Blickwinkel 32,6° bis 100,5°) erhalten Sie so einen 360°-Rundumblick.

Die PTZ-Kamera eignet sich z. B. für Gärten oder größere Parkplätze, auch dank der sehr guten Gegenlichtkompensation (WDR 120 dB). Der Betrieb erfolgt nach Bedarf per PoE oder WLAN. Der integrierte microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen direkt in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Die Bewegungserkennung und die Videokomprimierung H.265 Plus sorgen für einen geringen Speicherbedarf. Die Kamera verfügt zudem über integrierte Infrarot-LEDs für eine Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 20 Metern (abhängig vom Einsatzort).

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets stellt den mobilen Zugriff auf die Kamera sicher - ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat völlig kostenfrei. Die kostenpflichtige Pro-Version der App erlaubt den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

Technologien

- 2MPx WLAN PTZ Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) bei 25 fps und 32,6° - 100,5° Blickwinkel für mehr Details im Bild
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
- Per App oder Browser stufenlos schwenken, neigen, zoomen: für einen 360° Rundumblick bei Brennweiten von 2,8-12mm und 4x optischem Zoom (Motor-Zoom-Objektiv)

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 2 von 4

- Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 20 Meter
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
- Versendet Bilder via E-Mail oder FTP
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen | (Ø x H) 130,7 x 101,7 mm |
| Alarmierung | Email |
| Anzahl Benutzer | 32 |
| Anzahl Preset | 300 |
| Audioausgang | Ja |
| Audioeingang | Ja |
| Auflösung | 2 MP |
| Auflösungsmodi | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps |
| Aufnahmemodi | Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung |
| Automatische Blendensteuerung | Ja |
| Basis Ereignis | Bewegungserkennung |
| Bauform | Dome |
| Benutzerstufen | 3 |
| Bildaufnehmer | 1/3" CMOS |
| Bildeinstellungen | Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln |
| Bildoptimierung | BLC / WDR |
| Blende | F1.6 - F2.7 |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Bruttogewicht | 0,818 kg |
| Dynamikbereich (WDR) | 120 dB |
| Farbe | weiß |
| Frequenzbereich | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Gehäusematerial | Metall / Kunststoff |
| Horizontaler Blickwinkel | 32,6 – 10,5 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 20 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kanalbreite | 20 MHz |

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 3 von 4

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

| | |
|-------------------------------|---|
| Kompatibel zu | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxxx |
| Kompatibel zu Secvest | Ja |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Ja |
| Kompatible Halterungen | TVAC31530 |
| Lautsprecher | Nein |
| Leistungsaufnahme | 12,2 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Mikrofon | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -30 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,005 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Neigegewindigkeit | 100° / s |
| Nettogewicht | 0,409 kg |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Netzwerkanschluss | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| Netzwerkanschluss WLAN | IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s |
| ONVIF | Profile S / Profile G |
| Optische Wellenlänge | 850 nm |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| PoE Standard | 802.3af |
| Privatzonen | 4 |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Schutzart IK | 10 |
| Schutzart IP | 66 |
| Schwenk-/Neigebereich | 0° - 355° |
| Schwenkgeschwindigkeit | 100° / s |
| Sendeleistung | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Sensibilität | 11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm |
| Software | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Speichermedium | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| Sprache OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto / Manuell / Zeitplan |
| Technologie | Netzwerk |

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 4 von 4

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

| | |
|----------------------|---|
| Unterstützte Browser | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Verschlusszeit | 1s - 1/100,000s |
| Verschlüsselung | 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS |
| Videokomprimierung | H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG |
| Weißabgleich | Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe |