

7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20210

Seite 1 von 2



TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar - und einfach bedienen am Monitor.

Alles sehen, Gegensprechen, einfach die Tür öffnen

Der 7" Touch Monitor ist die Innenstation zur Bedienung der ModuVis Türsprechanlage. Er zeigt die Live-Bilder des Videomoduls (und weiterer Kameras) an und erlaubt das Gegensprechen in hoher Sprachqualität. Per Touch wird die Tür geöffnet - über den am Videomodul angeschlossenen Türöffner (Türsummer). Der Monitor verfügt über einen internen Speicher zur Aufzeichnung von Szenen.

Bedienkomfort lokal & unterwegs: per Monitor & App

Die Bedienung erfolgt wahlweise über den stationären Touch Monitor oder mobil auf dem Smartphone/Tablet mittels ABUS Link Station App.

2-Draht-Installation

Die Kommunikation zwischen 2-Draht Monitor, Videomodul und weiteren Modulen erfolgt via 2-Draht Verteiler (Konverter Unit). IP/PoE/WLAN-Variante: siehe TVHS20200.

Total modular, umfangreich erweiterbar

Ein klarer Vorteil: Je nach Bedarf sind mit dem ModuVis System bis zu 49 Wohnparteien möglich - mit je einem Monitor je Wohnung. Das Plus an Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert und auf dem Monitor angezeigt werden. Welche Variante von Monitor und Videomodul (2-Draht oder IP/PoE/WLAN) auch gewählt wird - die Systeme sind miteinander kompatibel.

Technologien

7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20210

Seite 2 von 2

- Innenstation für das Türsprechsystem ModuVis
- Einfache Bedienung und Kommunikation in sehr guter Sprach- und Bildqualität innerhalb des Türsprechsystems
- Livebildanzeige des Video-Moduls bzw. von bis zu 16 Netzwerkkameras (IP/WLAN)
- Gegensprechen und Reagieren (z.B. Türöffnen), wenn jemand klingelt
- Aufzeichnung auf internen Speicher (erweiterbar durch microSD Karte)
- Speichern und Anzeigen von Bildern von verpassten Personen, die geklingelt haben.
- Anschluss für bereits vorhandenen Türgong
- Relais-Ausgang für Türöffner der Wohnungstür
- Digitaler Eingang für Etagen-Klingeltaster
- Inkl. Wandhalterung (Befestigungsplatte)

Technische Daten - 7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Abmessungen	200 x 140 x 15 mm
Alarmausgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmausgang (NO/NC)	8
Anschlüsse	1 x DC/Audio/Video, 8 x Alarমেingang, 2 x Alarmausgang
Anzeige	7" Touchscreen Monitor
Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Auflösung	1.024 x 600 Pixel
Bedienung	Touch-Screen
Breite	200 mm
Höhe	140 mm
Leistungsaufnahme	6 W
Länge	15 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, RTSP
Spannungsversorgung DC	via TVHS20310 V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 32 GB)