

# WLAN HD 720p PTZ Dome Kamera

Art.-Nr. TVIP41660

Seite 1 von 3



## Videoüberwachung in HD im Innenbereich

Mit einer hohen, detailgetreuen Auflösung von 1280 x 720 Pixeln zeichnet die TVIP41660 WLAN HD 720p Schwenk-/Neige-/Zoom Innen Dome Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf. Die PTZ Kamera (PTZ beschreibt die Funktionen Pan, Tilt und Zoom, also Schwenken, Neigen und Zoomen) verfügt über einen dreifachen optischen und einen 16-fachen digitalen Zoom. Damit lassen sich auch entfernte Bildausschnitte aus nächster Nähe betrachten, wodurch eine exakte Personenerkennung möglich wird.

## Mobiler Zugriff auf Livebilder

Die Steuerung der Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktion kann per iOS IPCam App oder über den Browser erfolgen. Der mobile Zugriff auf Livebilder erfolgt ebenfalls über das Web, besonders komfortabel per App über das Mobiltelefon oder Tablet. Dazu bietet die Kamera auch die Option, die Videodaten per E-Mail zu verschicken.

## Idealer Einsatzort: Eingangsbereich

Durch die eingebaute Sensorik für Bewegung und die WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation eignet sich die Kamera besonders für die Überwachung von Eingangsbereichen. Der integrierte Micro-SD-Karten-Slot dient zur internen Datenspeicherung als Back-up-Lösung.

## Flexible Montagemöglichkeiten

Dank PoE (Power over Ethernet) hat man die Möglichkeit, die Kamera über das Netzkabel mit Strom zu versorgen und spart sich so zusätzliches Kabelziehen.

Die WPS-Taste dient dem einfachen Aufbau der WLAN-Verbindung. Über einen Alarmausgang lässt sich zudem ein externer Alarmgeber, etwa eine Sirene, einfach ansteuern.

## Technologien

# WLAN HD 720p PTZ Dome Kamera

Art.-Nr. TVIP41660

Seite 2 von 3

- Hohe detailgetreue Auflösung (1280 x 720 Pixel bei 25 Bildern pro Sekunde)
- 3 x optischer und 16 x digitaler Zoom für detaillierte Bilder
- Web und mobiler Zugriff auf Live-Bilder sowie Schwenken, Neigen und Zoomen via IPCam App und Browser
- Integrierter microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung als Backup Lösung
- Mit WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation – ideal für Eingangsbereiche
- Eingebaute Sensorik für Bewegung
- Mit Alarmausgang zum Ansteuern eines externen Alarmgebers (z. B. Sirene, Licht)
- WPS-Taste zum einfachen Aufbau der WLAN-Verbindung
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

## Technische Daten - WLAN HD 720p PTZ Dome Kamera

Alarmeinang (NO/NC)	1
Alarmierung	E-Mail
Anzahl Preset	32
Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.726
Auflösungsmodi	Main Stream: 1280 x 960, 704 x 576, 640 x 480; Sub Stream: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
Bauform	Dome
Bewegungserkennung	3 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280(H) x 720(V) px
Bildelemente (total)	1280(H) x 720(V) px
Bildrate	MJPEG: 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps, 320 x 240 @ 25 fps H.264: 1280 x 720 @ 25 fps
Breite	120 mm
Brennweite	3,6 - 11,0 mm
Digitaler Zoom	16 x
Durchmesser	120 mm
Electronic-Shutter	1/1 - 1/10.000
Farbe	weiß
Gegenlichtkompensation	DWDR, BLC
Horizontaler Blickwinkel	33 - 80 °
Höhe	84 mm
Kompatibel zu	TVVR36000
Leistungsaufnahme	5,5 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 720 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C

# WLAN HD 720p PTZ Dome Kamera

Art.-Nr. TVIP41660

Seite 3 von 3

## Technische Daten - WLAN HD 720p PTZ Dome Kamera

Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	1 lx
Montageart	Wand/Decke
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, Bonjour
Optischer Zoom	3x
Privatzonen	8
Rauschunterdrückung	3D DNR
Relaisausgang	1
Schutzart IP	54
Schwenk-/Neigebereich	0° - 360°/ 0° - 90°
Software	ABUS VMS Express
Spannungsversorgung DC	12 VDC & PoE V
Speichermedium	microSD (64 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Tag-/Nachtumschaltung	ICR
Technologie	IP
Tiefe	120 mm
Unterstützte Browser	IE 11 (Plugin)
Verschlüsselung	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Weißabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach