



EINFACH. ZUTRITT. ORGANISIEREN.
MIT DEM DIGITALEN TECTIQ SCHLIESSYSTEM.

Mit der Desktop-Software TECTIQ Access Manager verwalten Sie das komplette TECTIQ Zutrittskontrollsystem. Sie legen einfach Berechtigungen an und ändern diese jederzeit per Mausklick.

Intuitive Benutzeroberfläche mit Dashboard

Hier behalten Sie den Anlagenstatus und alle Parameter stets im Blick. Anstehende Aktualisierungen und Wartungen sehen Sie in der Jobliste ein und delegieren die Programmierung mit der TECTIQ Admin App ganz einfach an den entsprechenden Mitarbeiter.

Zeitsparende Software-Verwaltung

Türen und Personen anlegen, gruppieren oder löschen. Verloren gegangene Schließmedien effizient sperren und Ersatzmedien erstellen. Zeitpläne und Sperrtage in der intuitiven Schließplanmatrix für Personen(-gruppen) einrichten. Objektspezifische Abläufe und Vorgaben effizient und rechtskonform umsetzen (z. B. Betriebsrat-Modus, Office-Mode).

Einfacher Datenaustausch

Das Einlernen, Schreiben und Lesen von Schließmedien und Systemmedien einfach am Tischleser vornehmen. Die Synchronisation zwischen Software und drahtlos integrierter Türkomponenten erfolgt via Schließ- und Systemmedien.

All inclusive & sicherer Zugriff von überall

Die Desktop-Software ist Bestandteil jeder TECTIQ Schließanlage. Bis zu 5 Administratoren greifen von beliebigen Computern im selben Netzwerk auf die Datenbank zu. Per Fernzugriff auch von extern bzw. standortübergreifend - mit hoch verschlüsselter Datenübertragung über eine sichere Verbindung.

Technologien

TECTIQ Access Manager

Art.-Nr. TTAM10000

Seite 2 von 3

- Desktop-Software für die Zutrittsverwaltung des TECTIQ Schließsystems für bis zu 5 Administratoren; flexibler Zugriff von jedem beliebigen PC
- Komfortable, flexible Administration sowie Wartung des TECTIQ Systems
- Automatisierte Jobliste: Das System erstellt automatisch Serviceaufträge zur Programmierung von Türkomponenten, z. B. via Parameterkarte
- Intuitives Dashboard zur übersichtlichen Anzeige des Systemstatus, aller Parameter und offenen Aufgaben für die schnelle und einfache Bedienung
- Flexible Vergabe von Einzel- und Gruppenberechtigungen für Türen oder Türgruppen, sowie Definition von spezifischen Einzelberechtigungen
- Schließplanmatrix zur geordneten Anzeige und leichten Verwaltung aller Zutrittsberechtigungen von Personen an Zutrittspunkten (Türen/Personen) in einer komprimierten und übersichtlichen Bildschirmansicht
- Einfaches Anlegen von Zeitplänen und Festlegen von Sperrtagen für Personen und Personengruppen (inkl. Sonderrechte auf Personenebene)
- Sicherer Zugriff auf die TECTIQ Datenbank via LAN oder aus der Ferne über verschlüsselte Internetverbindung (online)
- Flexible objektspezifische Lösungen, z. B. Office Mode (Daueröffnung), Betriebsratsfunktion usw.
- Einfache Konfiguration von Türkomponenten, z. B. Einkuppelzeit (Öffnungszeit) des TECTIQ Zylinders

Technische Daten - TECTIQ Access Manager

Anzahl Administratoren	Anlage von maximal 5 gleichberechtigten Administratoren
Anzahl Offline-Türkomponenten	Bei Verwendung MIFARE® DESFire® EV1 4K Schließmedien: Summe aus Offline-Türkomponenten und Türgruppen = max. 4.008
Anzahl Online Update-Terminals	Max. 100
Anzahl Personen	Max. 2.000
Anzahl Personengruppen	Max. 200
Anzahl SW-Zugriffe	Gleichzeitiger Zugriff auf eine TECTIQ Zutrittskontrollzentrale, Installation des Access Managers an beliebig vielen Arbeitsplätzen möglich
Anzahl USB-Tischleser	Keine Begrenzung
Artikel-Kurzbezeichnung	TEC-AM
Bildschirmauflösung	Mindestens: 1440 x1080 px, ideal: 1600 x 900 px
DSGVO Konformität	Ja, Verarbeitung von Daten nur zur Bereitstellung vorhandener Funktionalitäten
Erstinstallation	Die Anwendungssoftware lässt sich auf einem PC/Laptop über eine Setup-Datei installieren
Fernzugriff	Peer-to-Peer-Vermittlungsserver, Firewall-/Porteinstellungen: empfohlen ab Port 40.000 (UDP): P2P-Kommunikation, alternativ: Port 53 (UDP): DNS Service, Port 443 (UDP/TCP) HTTPS Connection Base Station, Port 3478 (UDP): Connection Stun Server, Port 3479 (UDP): Connection STUN Server, Port 5566 (UDP). Basestation connection, Port 5568 (TCP): Gateway Connection

Technische Daten - TECTIQ Access Manager

Funktionen	Anwendungs- und Schließanlagensoftware für das TECTIQ Data-on-Card-Schließsystem
Internetverbindung	Internetverbindung in zeitlichen Abständen zum Refresh des Online-Account-Tokens erforderlich sowie zum Download von Firmware & Software-Updates
Kompatibel zu	TECTIQ Zutrittskontrollzentrale, TECTIQ Update Terminal, TECTIQ Zylinder, TECTIQ Schmalrahmenbeschlag, TECTIQ Wandleser, TECTIQ Admin App, TECTIQ Systemtransponder, TECTIQ Tischleser USB
Netzwerkzugriff	Lokale Netzwerkverbindung zwischen Zutrittskontrollzentrale und Administrator-PC
Registrierung	Erstellung eines ABUS Online Accounts z. B. im TECTIQ Access Manager
Sicherheitseigenschaften	Login-Passwortschutz, Online-Verifizierungs-Token, samt regelmäßigem Check auf Gültigkeit, Passwortrichtlinien nach DSGVO, End-to-end-Verschlüsselung des gesamten Systems
Systemanforderungen	Prozessor: 2,0 GHz oder schneller, Arbeitsspeicher: 2 GB oder mehr, Speicherplatz: 2 GB oder mehr
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11 (64-Bit Versionen)
Unterstützte Sprachen	Deutsch, Englisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Italienisch, Französisch, Norwegisch, Finnisch
Updatefähigkeit	Auto-Update in der Applikation oder per Download über abus.com
Verfügbarkeit	Verfügbar zum Download auf www.abus.com
Version	1.0.0