

7010 W EK



Technologien

- VdS-angewiesen mit ABUS Pfaffenhain-Zylinder KV356
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen Drehknäufen
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweifach schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Außenzylinder

Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern



Security Tech Germany

7010 W EK

Seite 2 von 3

7010 W EK

Technische Daten - 7010 W EK

Färbung	weiß
Security Level HaSi	9
VdS anerkannt	Ja
inkl. Alarm-Funktion	Nein
inkl. Sperrbügel	Nein