

# FTS206 braun

Seite 1 von 3



## Technologien

- VdS- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Für Falzstärken von 0 - 25 mm
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. zwei Schlüssel
- Bohrschablone FTS206 nur in Verbindung mit Bohrschablone FAS101 zu verwenden

## Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
- 2 stufiges Schließen, Stufe 1: leichtes Eindrücken des Riegelbolzens = Verschlussfunktion (Anwesenheitsschutz), Stufe 2: komplettes Eindrücken des Riegelbolzens = Totalverriegelung
- Öffnen der Sicherung aus der Totalverriegelung mittels Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu



Security Tech Germany

# FTS206 braun

Seite 2 von 3

---

# FTS206 braun

---

## Technische Daten - FTS206 braun

---

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
EAN	4003318072437
Schließung	verschiedenschließend
Security Level HaSi	10