

# 7535 W EK

Seite 1 von 3



## Technologien

- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit ABUS Pfaffenhain-Zylinderset V356
- Optionales Zubehör: Panzerplatte PZS 80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
- Inkl. drei Schlüssel

## Einsatz und Anwendung

- Tür-Zusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel



Security Tech Germany

# 7535 W EK

Seite 2 von 3

---

# 7535 W EK

---

## Technische Daten - 7535 W EK

---

|                      |      |
|----------------------|------|
| Färbung              | weiß |
| Security Level HaSi  | 9    |
| VdS anerkannt        | Nein |
| inkl. Alarm-Funktion | Nein |
| inkl. Sperrbügel     | Ja   |