

# KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

Seite 1 von 3



## Technologien

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- HLN ZS: Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLN ZS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

## Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren (HLN) und Wohnungseingangstüren (KLN)
- Knopf außen, Drücker innen
- HLN: geeignet für Türstärken von 52 - 67 mm
- KLN: geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar



Security Tech Germany

# KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

Seite 2 von 3

---

# KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

---

## Technische Daten - KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

---

Ausführung	Wechselgarnitur
EAN	4003318203671
Security Level HaSi	6