

Tür- und Treppengitter aus Metall JC9330 FINN

Seite 1 von 3



Technologien

- Kann variabel auf eine Breite von 73 bis 81,5 Zentimetern eingestellt werden
- Empfohlener Mindestabstand zwischen Tür- und Treppengitter & Wand/Treppenstäben: Mindestens 12 Millimeter, maximaler Abstand: 62 Millimeter
- Geprüft nach: DIN1930:2011
- Mit Treppenadapter HENRY auch an (Maisonette-)Treppenabgänge einsetzbar
- Mit Treppengitterverlängerung LOU um 8,5 Zentimeter je 1 x auf jeder Seite erweiterbar
- PVC frei

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungstüren und Treppenabgänge
- Kann ohne Bohren einfach in Durchgänge oder in die Türzarge geklemmt werden
- Die Öffnungsrichtung kann flexibel eingestellt werden (nur nach innen, nur nach außen, beide Richtungen)

Tipps

- Verwenden Sie immer die klebbaren Haltecups um einen noch sicheren Halt zu gewährleisten
- Auch zur Begrenzung des Aktionsradius & Schutz vor Verletzungen (bei z.B offenen Treppen) von Haustieren (bei entsprechender Größe)
- Ein extra breites Treppengitter ist ebenfalls erhältlich (ABUS Treppengitter TIM)



Security Tech Germany

Tür- und Treppengitter aus Metall JC9330 FINN

Seite 2 von 3

Tür- und Treppengitter aus Metall JC9330 FINN

Seite 3 von 3

Technische Daten - Tür- und Treppengitter aus Metall JC9330 FINN

Gewicht	3750 g
---------	--------