



---

## Technologien

- Isoliert, extrem hitzebeständig – Einsatz auch in heißen und elektrischen Umgebungen
- Aluminiumkörper: sehr leicht und dennoch massiv
- Präzisionszylinder mit acht Stiften für die hohe Anzahl von über 150.000 garantierten Verschiedenschließungen
- Großer, extrem abbruchsicherer Schlüssel mit V-Einschnitten für hohe Präzision
- Automatische Verriegelung für hohen Benutzerkomfort
- 9 verschiedene Bügeloptionen
- Ein Schlüssel gemäß Lockout-Anforderung: ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel
- Schließzwang für mehr Sicherheit – Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss abgeschlossen ist

## Einsatz und Anwendung

- Maschinen, Anlagen

## Varianten

- 10 Farben: rot, gelb, grün, blau, orange, lila, weiß, schwarz, grau, braun
  - Bügelvarianten in verschiedenen Längen: Stahl, Stahl mit Kunststoffüberzug, Edelstahl und nicht-leitender Kunststoff
  - Kabelvarianten mit flexiblem Kabel statt starrem Bügel: Edelstahl-Seil mit Kunststoffüberzug, 20 cm oder 40 cm lang
  - Gleichschließend lieferbar
  - Hauptschlüsselanlagen möglich
-

## Technische Daten - 76IB/40 grün

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Breite a              | 40 mm         |
| Bügeldurchmesser d    | 5 mm          |
| Facettenfarbe         | grün          |
| Färbung               | grün          |
| Gewicht               | 124 g         |
| Gleichschließend      | Nein          |
| Höhe f                | 89 mm         |
| Lichte Bügelhöhe c    | 39 mm         |
| Lichte Bügelweite b   | 20 mm         |
| Schließtyp            | Schlüssel     |
| Tiefe e               | 22 mm         |
| inkl. Sicherungskarte | Nein          |
| EAN                   | 4003318847967 |