

Færdiglavet BNC kabel, 20m

Art.-Nr. TVAC40050

Seite 1 von 1



Med det konfektionerede koaksialkabel af høj kvalitet forbindes dine videokomponenter (f.eks. kamera og optager) perfekt med hinanden. Kabelmodstanden er 75 ohm. Begge kabelender har et BNC-stik. Det konfektionerede koaksialkabel findes i en længde af 20 m (TVAC40050), 10 m (TVAC40040), 5 m (TVAC40030), 3 m (TVAC40020), 2 m (TVAC40010) og 1 m (TVAC40000).

Teknologier

- BNC-stik i begge sider
- Impedans: 75 ohm
- Konfektioneret kabel af høj kvalitet
- Længde: 20 m

Tekniske oplysninger - Færdiglavet BNC kabel, 20m

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Anvendelsesformål | inde afdeling |
| Diameter | 5 mm |
| Dæmpning | 0.32 dB |
| Husmateriale | PVC |
| Impedans | 75 Ω |
| Isolering | PE |
| Kabellængde | 20 m |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C |
| Min. driftstemperatur | -10 °C |
| Tilslutninger | BNC (han) - BNC (han) |
| Udvendig diameter | 50 mm |