

Secvest Trådløs Vinduesstanglås FOS 550 E - AL0089 (brun)

Art.-Nr. FUFT50030B

Seite 1 von 2



Aktiv indbrudsbeskyttelse ved vinduer og vinduesdøre

Med den VdS-godkendte trådløse vinduesstanglås FOS 550 E sikres vinduer og vinduesdøre aktivt mod indbrud. Toppunkts-låseautomatikken og det effektive magnetfeltsensorsystem giver indbrudstyvene en trykmodstand på op til et ton og melder allerede det første forsøg på at bryde ind til Secvest-alarmcentralen.

Den trådløse Secvest-vinduesstanglås egner sig til vinduer og vinduesdøre, der har dreje- og dreje-vippe-beslag, der åbner indad, og den fås i farverne hvid og brun.

Teknologier

- Aktiv indbrudssikring (registrerer endda forsøg på indbrud)
- Med låseautomatik („vindue lukket“ = „vindue sikret“)
- To låsepunkter med en trykmodstand på over et ton
- Egnet til vinduer og vinduesdøre med dreje- og dreje-vippe-beslag, der åbner indad

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Vinduesstanglås FOS 550 E - AL0089 (brun)

| | |
|--------------------------------|--|
| Batteri - maks. batterilevetid | 2 År |
| Batteri - type | 2 x 1,5 V LR03 AAA alkaline batterier, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline |
| Bredde | 32 mm |
| Certificeringer | VdS |
| Detektionsmåde | Magnetfeltmåling |
| Højde | 50 mm |
| Kompatibel med | Secvest, BUM060040 |
| Låsenummer | AL0089 |
| Længde | 170 mm |

Secvest Trådløs Vinduesstanglås FOS 550 E - AL0089 (brun)

Art.-Nr. FUFT50030B

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Vinduesstanglås FOS 550 E - AL0089 (brun)

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Maks. driftstemperatur | 55 °C |
| Maks. rækkevidde sende (bygning) | 30 m |
| Maks. rækkevidde sende (frit område) | 100 m |
| Miljøklasse | II |
| Min. driftstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Monteringssted | Vinduer og vinduesdøre |
| Sabotageovervågning | Ja |
| Sensortype | Magnetkontakt og magnetfeltssystem |
| Spændingsforsyning DC | 3 V |
| Spændingsovervågning | Ja |
| Tilslutninger | Klemmeterminal |
| Trådløs effekt | 10 mW |
| VdS-godkendelsesnr. | M 197093 |