



Dette 3 megapixel IP-bokstype-universalkamera egner sig til krævende overvågning. Med en opløsning på 2048 × 1536 pixel (3 Mpx) kan det overskue store arealer, og takket være objektivet til udskiftning (nødvendigt tilbehør) og udendørshus (ekstraudstyr) tilbyder det høj fleksibilitet ved valg af monteringssted.

Detaljeret overvågning af objekter i bevægelse

Kameraet leverer videostreams i 3 megapixel med 25 billeder/s (fps). Den meget høje opløsning med høj billedgentagelsesrate sikrer knivskarpe og flydende realtidsoptagelser, selv i scener med bevægelse.

Universelt anvendelige med objektivet til udskiftning og udendørshus

Med det passende objektivet (C/CS-Mount, med/uden automatisk irisfunktion) kan kameraet tage sig af mange forskellige overvågningsopgaver indendørs og udendørs. Forskellige brændvidder (f.eks. 2,8 - 10,0 mm eller 12,5 - 50 mm) giver en fleksibelt justerbar synsvinkel. Et udendørshus, der kan fås som ekstraudstyr, klargør kameraet til anvendelse i det ubeskyttede udendørs område.

Video Content Analyse (VCA) - decentralt i kameraet

Domen tilbyder VCA-funktioner som Tripwire, Intrusion Detection og Face Detection, uden at skulle tilgå VMS-software. Dette sparer på båndbredde, harddiskplads og ekstraomkostninger og accelererer analysen af optagelserne.

Komfortabel idrifttagning - innovativ brugeradministration

Den praktiske installationsassistent sørger for enkel og hurtig idrifttagning. En innovativ brugeradministration giver desuden mulighed for en konfiguration af brugerrettighederne, der er tilpasset efter de individuelle sikkerhedsbehov.

Passende tilbehør:

Som objektivet anbefaler vi TVAC65502 eller TVAC65600, som udendørshus TVAC70200.

Teknologier

- 3 megapixel opløsning: 2048 x 1536 @ 25 fps
- True WDR-funktion til udligning af kraftige billedkontraster (120 dB)
- Lettere installation takket være Autoback-Fokus-funktion (ABF)

Boks, udv. 3 MPx, VCA, WDR

Art.-Nr. IPCA53000

Seite 2 von 2

- Integreret Video-Content-analyse (VCA) (f.eks. Tripwire Detection, Intrusion Detection, Object Counting)
- Vertical Display Modus til mere effektiv overvågning af gang
- Integreret microSD-slot til edge recording
- Spar båndbredde og hukommelsesplads ved hjælp af integreret ROI-funktion
- Auto backup recording til komplet optagelse
- Optimalt egnet til anvendelse i vanskelige omgivelser med passende udendørshus (TVAC70200)

Tekniske oplysninger - Boks, udv. 3 MPx, VCA, WDR

Beskyttelsesklasse IP	24
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC/AC, 1 x videoudgang, 1 x audioudgang, 1 x audioindgang, 1 x alarmindgang, 1 x alarmudgang, 1 x RS485 udgang