

Tube udv. 2MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC62550

Seite 1 von 2



ABUS analog HD: Så klare billeder som aldrig før med analogt udstyr
Analog HD tube 2 MPx til overvågning af store arealer inden- og udendørs har en billedoptager af høj kvalitet. Og tilbyder på den måde et knivskarpt og konstant billede til bedre detaljeregistrering.

For meget lys, for lidt lys?

Analog HD tube 2 MPx er det rigtige valg til enhver udfordring I mørke imponerer Ultra Low Light Performance på tubekameraet. En effektiv True WDR-funktion sørger i kontrastfyldte lyssituationer for ensartede forgrunds- og baggrundsscenerier.

24/7-overvågning inde og ude

Det automatiske dag-/natskift med forbedret IR-LED-teknik sørger for en bedre billedbelysning ved skiftende lysforhold. Beskyttelsesklassen IP67 gør analog HD tuben robust over for vind og vejr. Enkel installation takket være motor-zoom-objektivet og det store sortiment af ABUS-holdere Fokuseringen på det installerede kamera sker nemt med fjernadgang via optager og kan dermed installeres af kun én person. Det store udvalg af holdere giver fleksibilitet til ethvert installationssted.

Analog HD-teknologi: Ideel til økonomisk eftermontering

Brugen af infrastruktur, der allerede er monteret i bygningen, giver fleksible muligheder for eftermontering. Udskift helt enkelt kameraer og optagere, og få mere kapacitet til de eksisterende videoovervågningssystemer. Koaksialkabler eller 2-trådede forbindelser kan fortsat bruges.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- 2 MPx (Full HD 1080p) Opløsning: 1920 x 1080 @ 25 fps

Tube udv. 2MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC62550

Seite 2 von 2

-
- Ultra low-light funktion til god billedkvalitet også ved svagt lys
 - True WDR udligner effektivt lys/mørke-kontraster
 - Enkel installation og fokusering via fjernadgang med det motoriserede zoom-objektiv (2,8 – 12 mm)
 - Integrerede IR LED-lys med rækkevidde op til 40 meter
 - Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
 - Perfekt til eftermontering: Mulighed for overførsel via CCTV-infrastruktur som f.eks. koaksialkabel eller 2-trådede
 - Ledninger på op til 500 m uden tab af kvalitet
 - Vælg imellem forskellige typer beslag til montering
-