

# Trådløst tastatur m/prox. læser

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 1 von 3



## Enkel betjening via kode eller proximity-nøgle

Den trådløse Secvest-betjeningsenhed er ekstraudstyr til Secvest. Du kan betjene dit anlæg fra enhver trådløs betjeningsenhed med PIN-kode. Der er også mulighed for aktivering og deaktivering via proximity-nøgle.

## Fleksibel anvendelse i indgangsområder

Der kan integreres op til 8 betjeningsenheder i alarmsystemet. Disse ekstra komponenter, der er placeret i forskellige dele af din bygning, sørger for ekstra komfort. Secvest kan aktiveres eller deaktiveres direkte på den trådløse betjeningsenhed, således at det ikke er nødvendigt at lægge vejen forbi alarmcentralen hver gang.

Ud over intern aktivering eller aktivering af enkelte delområder kan du efter ønske også koble en anden udgang til, f.eks. garageporten.

## Sikker trådløs kommunikation

Dette produkt er sammen med det trådløse Secvest-alarmanlæg og Secvest Touch beskyttet mod såkaldte replay-angreb med en sikker trådløs kommunikationsproces. Denne metode til beskyttelse mod manipulation fra uvedkommende er bedre end kravene i sikkerhedsstandarden "DIN-EN 50131-1 grad 2".

## Teknologier

- Til aktivering/deaktivering af centralen
- Integreret proximity-chipnøglelæser
- Kobling af udgange mulig
- Spændingsforsyning via batteri og eksternt (13,8 V)
- LED'er til visning af den aktuelle status
- Brug en sikker trådløs kommunikation til Secvest og Secvest Touch

# Trådløst tastatur m/prox. læser

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 2 von 3

## Tekniske oplysninger - Trådløst tastatur m/prox. læser

Batteri - maks. batterilevetid	1 År
Batteri - type	3 x AA (1,5 V Alkaline)
Beskyttelsesklasse IP	54
Bredde	120 mm
Certificeringer	EN, VdS home
Dybde	30 mm
EN	Grade 2
Farve	hvid
Husmateriale	ABS
Højde	120 mm
Lydtryk	103,7 dB
Længde	30 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	94 %
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Indendørs rum
Mål	(BxHxD) 120x120x30 mm
Nettovægt	0,176 kg
Sabotageovervågning	Ja
Sikkerhedsgrad	2
Softwareversion	2.9
Sprog, vejledning	DE; EN; FR; NL; DK; IT
Spændingsforsyning AC	9-12 V
Spændingsforsyning DC	9-15 V
Spændingsovervågning	Ja
Statusvisning	Ja
Strømforbrug	100 mA
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz



Security Tech Germany

# Trådløst tastatur m/prox. læser

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 3 von 3

---

## Tekniske oplysninger - Trådløst tastatur m/prox. læser

VdS-godkendelsesnr.	H 115013
VdS-klasse	andet