

Dome udv. 8 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR, 4K



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC78550

Seite 1 von 3



Analog HD domekamera med 4K til klare overvågningsbilleder

ABUS tube-overvågningskameraet med 8 MPx sørger for billeder i Ultra-HD (4K). Med bedre detaljer, et større farverum og højtopløsende billeder bliver videoovervågning endnu mere pålidelig.

ABUS 4K-løsningen

I kombination med 4K-kompatible optagere og en 4K-monitor viser 4K-domekameraet sin overlegenhed - med høje opløsninger til flere detaljer.

Optimeret billede og hurtig installation

Kraftig True WDR sørger for ensartede for- og baggrundscenarier. Det automatiske dag-/natskift med forbedret IR-LED-teknik sørger for en bedre og afbalanceret billedbelysning. Finjusteringen af motor-zoom-objektivet kan foretages nemt via fjernadgang.

Overvågning inde og ude

Domekameraet imponerer takket være den robuste forarbejdning og høje beskyttelsesklasser mod støv og vand (IP67) samt hærværk (IK10). Særligt domekameraet er også egnet til diskret overvågning takket være linsens synsretning, der er vanskelig at se.

Teknologier

- 8 MPx (4K) Opløsning: 3840 x 2160 @ 12,5 fps
- 4K Ultra HD-opløsning
- True WDR udligner effektivt lys/mørke-kontraster
- Enkel installation og fokusering via fjernadgang med det motoriserede zoom-objektiv (2,8 - 12 mm)

Dome udv. 8 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR, 4K



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC78550

Seite 2 von 3

- Effektiv IR-LED-teknik til bedre belysning op til 40 m om natten
- Hærværksbeskyttet (IK10) og vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- Perfekt til eftermontering: Mulighed for overførsel via CCTV-infrastruktur som f.eks. koaksialkabel eller 2-trådede ledninger på op til 500 m uden tab af kvalitet
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation.

Tekniske oplysninger - Dome udv. 8 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR, 4K

Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	3840 x 2160 Pixel
Billedintegration	16x
Billedoptimering	True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC
Billedsensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	1.2
Bredde	145 mm
Brændvidde	2.8 – 12.0 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-spærrefilter
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	10,5 W
Funktioner	Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR
Horisontal synsvinkel	46 – 108 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	auto, manuelt
Højde	125 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	40 m
Kameratype	Dome
Kameraudgange	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS)
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Konstruktion	Dome
Længde	145 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	3840 x 2160 @ 12.5 frames/s
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,003 lx

Dome udv. 8 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR, 4K



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC78550

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Dome udv. 8 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR, 4K

Modlyskompensation	True WDR, BLC, HLC
Mål	(DxH) 145x125 mm
Nettovægt	0,7 kg
OSD-sprog	EN
Objektiv	Motor-Zoom, Autofocus
Opløsning	8MPx
Opløsnings tilstand	8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps
Optisk zoom	4.2x
Privatzoner	4
Spændingsforsyning AC	24 V +/-25 % V
Spændingsforsyning DC	12 V +/-25 % V
Strømforbrug	900 mA
Styring	Coax
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	HD-TVI
Tilslutninger	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (CVBS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI