

NVR optager, 8 kanaler m/ PoE switch

Art.-Nr. TVVR36800

Seite 1 von 3



Performance til større opgaver - med PoE

Optageren til 8 kameraer (inkl. PoE) er dit effektive system, hvis du har højere krav.

Den mest moderne optageteknik i 4K Ultra-HD

Den 8-kanals PoE netværksoptager optager videostreams fra 8 IP-kameraer samtidig - med en opløsning på op til 4K Ultra HD pr. kamera. Takket være kompatibiliteten med H.265-standarden behandler optageren komprimerede billeddata fra kameraer, der understøtter H.265. Disse gemmes i fremragende kvalitet, bruger mindre lagerplads (end med H.264) og egner sig perfekt til netværksadgang via den integrerede bredbånds-grænseflade (1000 Mbits/s). Hvis optageren er tilsluttet til routeren, overføres videostreams via (W)LAN - uden ledning til kameraet. Alternativt tilsluttes PoE-kompatible kameraer direkte med LAN-kabel og forsynes med strøm.

Individuel konfiguration - intuitiv betjening

Enheden sluttes blot til routeren og monitoren og betjenes med musen - færdig. Optagelsen sker manuelt i henhold til en tidsplan eller ved bevægelsesregistrering. Live-visning, afspilning og dataeksport sker samtidigt (Triplex-drift). En HDMI-/VGA-tilslutning anvendes til afspilning (4K eller 1080p) på en monitor eller en tv-skærm.

Adgang til levende billeder og optagelser: sikker og nem

Kameraet opretter blot forbindelse direkte til ABUS Link Station-appen på din smartphone eller tablet via en krypteret ende-til-ende-forbindelse (E2E) - og uden nogen indstillinger på routeren. Med Lite-versionen af

appen er op til 60 minutters datastrøm (live visning / afspilning) pr. Måned via Internet eller Wi-Fi helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Køb en gang og få adgang til ubegrænsede data for evigt.

NVR optager, 8 kanaler m/ PoE switch

Art.-Nr. TVVR36800

Seite 2 von 3

Teknologier

- 8-kanals netværksoptager til livevisning og optagelse fra op til 8 IP-kameraer
- Med 8 PoE (Power over Ethernet)-interfaces
- Optag 6 gange længere med H.265 Plus (understøttelse afhængig af kameramodel)
- Lagring på op til 6 TB 3,5"-harddisk (harddisk følger ikke med leverancen)
- 4K HDMI-udgang til samtidig native visning fra fire full HD (2MPx) IP-kameraer
- Optagelse iht. bevægelsesgenkendelse, tidsplan eller konstant
- Mulighed for optagelse fra op til otte 4K (8MPx)-kameraer
- Nem mobil adgang med ABUS Link Station-appen - ingen routerindstillinger kræves

Tekniske oplysninger - NVR optager, 8 kanaler m/ PoE switch

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Audioindgang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audioudgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Bruttovægt	2,8 kg
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	8MPx @ 25/30fps
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nettovægt	2,1 kg
Netværks gennemgang i alt (input/output)	(80 / 80) Mbit/s
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps

NVR optager, 8 kanaler m/ PoE switch

Art.-Nr. TVVR36800

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - NVR optager, 8 kanaler m/ PoE switch

Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm, VCA
PoE-effekt	75 W
PoE-standarder	IEEE 802.3 af/at (max.75W)
PoE-tilslutninger	8x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	48 V
Synkron afspilning	4
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede browsere	IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokanaler IP	8
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx
Ydelse	65