

# 28" 4K monitor UHD LED monitor

Art.-Nr. TVAC10070

Seite 1 von 2



pAlt i 4K - lige fra kamera til monitor

28" LED-monitoren viser 4K Ultra HD-billeder i 16:9-format. Dermed er den yderst velegnet til visning af 4K-overvågningsbilleder./ppDetaljerede overvågningsbilleder i 4K

Takket være den hurtige reaktionstid på kun 5 ms vises overvågningsbilleder klart og konstant. Du kan følge hurtige bevægelser på skærmen helt uden forvrængning, flimrer eller skygger. Du kan se detaljerede og levende billeder i 4K Ultra HD-kvalitet./ppForskellige tilslutninger

Tilslutningerne sikrer en høj fleksibilitet, når en monitor skal sluttes til en optager eller pc. Takket være HDMI-tilslutningen er monitoren optimalt egnet til at vise Ultra HD-billeder. En ekstra VGA- og DVI-tilslutning giver yderligere muligheder - dermed er monitoren en passende komponent til alsidige overvågningssystemer. En integreret højttaler og en audioind- og -udgang hører også med til udstyret./ppEnergieffektivitet

Det effektive LED-display sørger for et lavt strømforbrug - en fordel især ved langtidsovervågning./ppEnkel montering  
Der kan anvendes VESA-standardholdere til fastgørelse. Dermed klares monteringen hurtigt./p

## Teknologier

- 4K Ultra HD-opløsning: 3840 x 2160 pixel
- Tilslutninger: 2 x HDMI, 2 x DP, 1 x PC-audioudgang
- 28" LED-monitor med strålende farvevisning og høj kontrast (16:9-format)
- Ideelt til højtopløsende 4K-optagelsessystemer
- Integreret højttaler
- Kompatibel med VESA-holdere

## Tekniske oplysninger - 28" 4K monitor UHD LED monitor

Billedformat	16:9
Bredde	660 mm
Bruttovægt	6 kg
Displayoverflade	Mat
Effektforbrug	45 W

# 28" 4K monitor UHD LED monitor

Art.-Nr. TVAC10070

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - 28" 4K monitor UHD LED monitor

Farvetrin	16,7
Frekvensområde	30 - 80KHz (H) / 50 - 75Hz (V) GHz
Husmateriale	Kunststof
Højde	432 mm
Højtaler	2 x 3 W
Indgang	6 x HDMI (v2.0), 2x DP (v1.2)
Kamfilter	3D
Kontrastforhold	1000:1
Lysstyrke	300 cd/m <sup>2</sup>
Længde	41 mm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	85 %
Min. driftstemperatur	-10 °C
Monitortype	LED
Mål	664 x 432 x 41 mm
Nettovægt	6 kg
Reaktionstid	5 ms
Signalregistrering	Automatisk
Skærmdiagonal	28 in
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	3.800 mA
Synsvinkel horisontal/vertikal	170° x 160°
Tilslutninger	6 x HDMI (v2.0), 2x DP (v1.2)