

ABUS Z-Wave dør-/vindueskontakt

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 1 von 2



Teknologier

- Registrerer, at vinduer og døre åbnes og informerer din Smart Home Gateway
- Enkel og hurtig montering via batteridrift og klæbemontage
- Sabotagebeskyttelse ved hjælp af dækselkontakt
- Optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via LED
- diskret, lille og sikker – med mini-magnet
- Batterilevetid op til 3 år

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave dør-/vindueskontakt

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Anvendelsesområder | Inde |
| Batteri - batteridrift | Ja |
| Batteri - maks. batterilevetid | 3 År |
| Batteri - mængde | 1 |
| Batteri - type | CR2 (3V) |
| Bruttovægt | 0,125 kg |
| Detektionsmåde | Solenoid switch |
| Display | LED |
| Farve | Hvid |
| Husmateriale | plastique |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Nej |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Maks. luftfugtighed | 95 % |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Min. luftfugtighed | 10 |

ABUS Z-Wave dør-/vindueskontakt



Security Tech Germany

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave dør-/vindueskontakt

| | |
|------------------------|---|
| Mål | (B x L x H) Sensor: 26 x 21 x 72 mm / magnet: 11 x 15 x 35 mm |
| Nettovægt | 0,045 kg |
| Radio modulation | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Sabotagebeskyttelse | Ja |
| Sendeeffekt | 4,5 dBm |
| Sensortype | Reed kontakt |
| Strømforbrug | 30 mA |
| Strømforbrug i standby | 0,006 mA |
| Trådløs frekvens | 868,42 MHz |
| Trådløs rækkevidde | (Afhængig af installationen) 20 - 100 m |