

# Tube udv. 2 MPx, DWDR



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 1 von 3



Overblik over alle situationer: Takket være variabel Zoom

Med en høj, detaljeret opløsning på 1920 x 1080 pixels (2 megapixel) optager TVIP62520 2MPx motor-zoom-objektiv tubekameraet 25 billeder pr. sekund. Den 4-dobbelte optiske zoom giver dig mulighed for trinløst at zoome ind på en relevant situation med klare billeddetaljer og zoome ud for at få et større overblik. Dermed er kameraet en særdeles alsidig overvågningsløsning hjemme eller på kontoret. På grund af det robuste, vejrbeskyttede hus med beskyttelsesklasse IP67 kan det bruges såvel indendørs som udendørs.

Ideelt anvendelsesområde: Indgangsområde

På grund af den indbyggede sensorik til bevægelse og WDR-funktionen til modlyskompensation er kameraet specielt velegnet til overvågning af indgangsområder. Kameraet har IR-LED'er, der aktiveres, når det bliver mørkt. Installationen udføres uden kabelføring: Der kræves kun et kabel ved hjælp af strømforsyning via netværkskablet (PoE). Den integrerede microSD-kortholder bruges til videooptagelse i kameraet.

Adgang til levende billeder og optagelser: sikker og nem

Kameraet opretter blot forbindelse direkte til ABUS Link Station-appen på din smartphone eller tablet via en krypteret ende-til-ende-forbindelse (E2E) - og uden nogen indstillinger på routeren. Med Lite-versionen af

appen er op til 60 minutters datastrøm (live visning / afspilning) pr. Måned via Internet eller Wi-Fi helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Køb en gang og få adgang til ubegrænsede data for evigt.

# Tube udv. 2 MPx, DWDR

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 2 von 3

---

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet.

---

## Teknologier

- 2MPx kamera til inden- og udendørs brug
- Detaljeret full HD (2MPx)-opløsning med 1920 x 1080 pixels ved 25 fps
- True WDR billedoptimering: Tydelige detaljer også ved modlys og kraftige kontraster
- Trinløs justerbar brændvidde via App eller Browser (motorzoom-linse)
- Indbygget software-bevægelsesgenkendelse
- Optag 2 gange længere med H.265 Plus
- Integrerede IR-LED'er til optimal natsigt
- Nem mobil adgang med ABUS Link Station-appen - ingen routerindstillinger kræves
- Forsendelse af billeder via e-mail
- PoE (Power over Ethernet)-egnet

---

## Tekniske oplysninger - Tube udv. 2 MPx, DWDR

Alarmering	Email
Antal brugere	32
Automatisk blændecontrol	Nej
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Kontrast / Mætning / Skarphed / Spegling
Billedoptimering	BLC / 3D DNR
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F2.0
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	0,724 kg
Brændvidde	2,8 - 12 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel / Planlægning
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	12,9 W
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	99.6° - 35 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	Automatisk hvidbalance (AWB) / glødelamper / varmt lys / naturligt lys / lysstofrør
Højtaler	Nej
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx

# Tube udv. 2 MPx, DWDR

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - Tube udv. 2 MPx, DWDR

Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatible beslag	TVAC31370 / TVAC31381
Lagermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Lukkertid	1/3s - 1/100,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,01 lx
Mål	(Ø x L) 105 x 294,5 mm
Nettovægt	0,382 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
OSD-sprog	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Objektivfatning	F14
Opløsnings tilstand	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel / tidsplan / bevægelsesgenkendelse
Optisk bølgelængde	850 nm
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	4
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Understøttede browsere	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG