



Digital låsecylinder wAppLoxx Pro

Den digitale låsecylinder fra ABUS sikrer nem adgang til din bygning. Den kan også betjenes online og via en app. Udover standardmodellen fås den også i en rokokoudførelse

wAppLoxx Pro-cylinderens hvide, grå og sorte indkapslinger passer farvemæssigt til alle døre og overflader. Høj beskyttelse mod manipulation med ekstra forstærket bore- og cylinderbeskyttelse og læseskyttet trådløs forbindelse tydeliggør wAppLoxx Pro-cylinderens sikkerhed. Den vejrbestandige udførelse i beskyttelsesklasse IP67 gør den ekstra robust.

Teknologier

- Elektronisk cylinder med Mifare-læser: Udlæsningsbeskyttet trådløs forbindelse mellem transponder og cylinder (Mifare Desfire EV1 i secure mode)
- Krypteret AES128-bit dataoverførsel mellem alle komponenter
- Protokollering af betjeningen på cylinderen
- Vejrbestandig takket være IP 67
- Cylinderbatteriets status kan kontrolleres til enhver tid via web eller app

Tekniske oplysninger - WLX Pro oval. Access

Antal cyklusser/batteri	45.000
Batteri - type	Varta CR2 / CR17355 3 V lithiumbatteri
Beskyttelsesklasse IP udendørs	67
Borebeskyttelse	Standard
Ekstrafunktioner	Åbningstid kan indstilles mellem 6 eller 12 sekunder, fjernadgang
Elektronik	Access, Intrusion
Emballagesprog	DE, EN, DK, SE
Kryptering	AES 128-bit
Låsemedier	ABUS Mifare DESfire EV1
Læsedistance	< 1 cm
Læsertype	Mifare-læser udendørs
Maks. antal låsemedier	500 autorisationer, 10 fallback-transpondere

Tekniske oplysninger - WLX Pro oval. Access

Materiale	Knop: Rustfrit stål læser: Kunststof
Mål	Knop: L = 48 mm, Ø = 38 mm mm
OSD-sprog	DE, EN, DK, SE
Omgivelsesbetingelser	Temperatur min./maks.: -25/+65, maks. luftfugtighed: 80 %
Panikdør	Nej
Programmering	Programmering/systemadministration via WLX Pro Control
Protokol- og tidsfunktion	Ja
Signaler	Optisk
Sprog, vejledning	DE, EN, DK, SE
Trådløs frekvens	868,3 MHz
Trådløs rækkevidde	Indvendigt: 30 m, fri luft: 100 m m
Varianter	Oval profil
Åbningstid kan indstilles	Ja