

# ABUS Analog HD 5MPx Mini Dome

Art.-Nr. HDCC35560

Seite 1 von 3



## Pålidelige billeder i høj opløsning

Kameraet leverer billeder i høj opløsning med 5MPx, selv med meget baggrundsbelysning, meget lidt lys og om natten, indendørs og udendørs, med en synsvinkel på 98 °. Det understøtter flere videoformater og er let tilsluttet en optager via et standard analogt videokombo-kabel (billede og strøm).

## Pålidelig dataoverførsel i høj opløsning

Det analoge HD-kamera tilbyder det bedste fra begge verdener: Det transmitterer data sikkert og uden interferens via et analogt videokombikabel. Det leverer detaljerede billeder med 5MPx ved 20 billeder i sekundet, nøjagtigt det samme som IP-teknologi. Og dette til et meget attraktivt forhold mellem pris og ydeevne.

## Kommerciel vejrbestandig overvågning døgnet rundt

På grund af dets robuste hus med beskyttelsesklasse IP67 er kameraet ideelt egnet til udendørs brug under vejrforhold. Billeddetaljer er også tydeligt synlige i baggrundsbelysning og stærke kontraster takket være WDR-funktionen med 130 dB. Funktionerne Ultra Low Light and Noise Reduction (DNR) giver kameraet mulighed for at levere skarpe billeder, selv under meget dårlige lysforhold. De integrerede IR-LED'er med en rækkevidde på op til 30 meter (afhængigt af den nøjagtige placering) og den automatiske skift mellem dag og nat sikrer pålidelig overvågning dag og nat.

## Ukompliceret idriftsættelse

Takket være det medfølgende kombinationskabel og plug-and-play-installation monteres kameraet hurtigt på loftet eller væggen og sættes i drift. Naturligvis kan eksisterende BNC-kabler også bruges.

## Teknologier

- 5MPx kamera til inden- og udendørs brug
- Opløsning på 2560 x 1940 pixels (4: 3-format) ved 20 billeder i sekundet og 98 ° synsvinkel for mere detaljeret

# ABUS Analog HD 5MPx Mini Dome

Art.-Nr. HDCC35560

Seite 2 von 3

billede

- WDR (130 dB) for mere detaljering selv i baggrundsbelysning og stærke kontraster
- Understøtter TVI, AHD, CVI og CVBS analoge formater
- Integrerede IR-LED'er for bedst synlighed om natten / mørke, op til 30 meter
- Støjundertrykkelse (DNR) til klare billeder, også ved lav belysning
- Automatisk dag-/natskift
- Mulighed for loft- og vægmontering
- Inkl. 1 x 30 m video-kombi-kabel (videosignal + spændingsfors.)
- Plug&Play-installation og tilslutning via BNC-bøsning også til eksisterende analoge kabler

## Tekniske oplysninger - ABUS Analog HD 5MPx Mini Dome

Automatisk blænde kontrol	Nej
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Skarphed / Spegling / Smart IR
Billedoptimering	BLC / HLC / WDR
Billedsensor	CMOS
Blænde	F1.2
Bruttovægt	1,32 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel
Dynamikområde (WDR)	130 dB
Effektforbrug	5,8 W
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	98 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW / Manuel
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lukkertid	1/25s - 1/50,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC

# ABUS Analog HD 5MPx Mini Dome

Art.-Nr. HDCC35560

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - ABUS Analog HD 5MPx Mini Dome

Min. driftstemperatur	-40 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,003 lx
Mål	(Ø x H) 90 x 79,37 mm
Nettovægt	0,915 kg
OSD-sprog	EN
Objektivfatning	M12
Optisk bølgelængde	850 nm
Privatzoner	4
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	TVI / AHD / CVI / CVBS
Videoudgang	1x BNC