

PTZ udv. 4 MPx (32x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84550

Seite 1 von 4



IP-PTZ-domen leverer videostreams i 4 MPx opløsning med op til 25 fps. Takket være det vejrfaste IP66-hus kan kameraet bruges udendørs, og på grund af de integrerede IR-LED'er kan det bruges døgnet rundt. Der er altid nem adgang til kameraet via Link Station appen.

PTZ-funktion: Panorering, tilt, zoom

Den præcise styringsmekanik giver mulighed for en hurtig og præcis 360° styring af kameraet. Den 32-dobbelte autofokus-motorzoom viser også billedudsnit skarpt over store afstande - pålidelig registrering af personer og genstande. Takket være Ultra Low Light-teknologien og den effektive WDR-funktion registreres vigtige detaljer i mørke, men især også i lyse områder.

Automatisk patrulje

Prædefinerede preset-positioner giver mulighed for hurtig start af individuelle patruljer. På den måde kan kameraet selv udføre patruljer.

Let ibrugtagning

PTZ-domen monteres på loftet eller væggen. Vi anbefaler installationsboks TVAC31241 til vægmonteringen og PoE Injector TVAC25005 til strømforsyning via High-PoE (60 W).

For en enkel og hurtig idrifttagning på netværket kan den gratis software "ABUS IP Installer" benyttes. Den finder nemt og hurtigt kameraet på netværket og understøtter idrifttagningen.

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning, da denne kan skaffes via PoE.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden/giver et for mørkt videobillede. Desuden kan

PTZ udv. 4 MPx (32x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84550

Seite 2 von 4

reflekerende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- 4 MPx opløsning: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
- 32x motorzoom-objektiv (4,8-153 mm)
- Ultra Low-Light Performance til fremragende resultater ved svag belysning
- 120 dB WDR-funktion til udligning af billedkontraster
- Elektronisk billedstabilisator (EIS)
- Vejrbestandigt hus (IP66)
- IR-LED'er (op til 150 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- MicroSD-kortslot til intern datalagring
- 24 V AC & High-PoE (802.3 bt)

Tekniske oplysninger - PTZ udv. 4 MPx (32x), IR, WDR

Alarmering	E-Mail, NAS, FTP, Relay
Alarmindgang (NO/NC)	2
Alarmudgang	1
Andre funktioner	Smart Tracking
Antal brugere	32
Antal preset (forvalg)	300
Antal streams	3
Antal ture	8
Audio	2-Way Audio
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedintegration	2 x - 8 x
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.2 – F4.4
Bruttovægt	4,8 kg
Brændvidde	4,8 – 153 mm
Dag-/natskift	Electromechanically removable IR cut filter (ICR), colour/B&W
Diameter	266 mm
Digital zoom	16 x
Dybde	208 mm
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	30 W
Elektronisk lukker	1 - 1/30000

PTZ udv. 4 MPx (32x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84550

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - PTZ udv. 4 MPx (32x), IR, WDR

Farve	RAL9003
Funktioner	Smart Tracking
Horisontal synsvinkel	2,0 – 54,3 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW, manual
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	150 m
Kameratype	PTZ
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	PTZ
Kryptering	HTTPS
Lagermedium	microSD card, 256 GB (option)
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. hastighed	120°/s (pan), 80°/s (tilt)
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2560 x 1440 @ 25 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,005 lx
Minimumsbelysning (s-h)	0,001 lx
Modlyskompensation	WDR
Nettovægt	3,6 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, DHCP, SNMP, QoS, 802.1X
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45
Objektiv	Motor-Zoom, Autofocus
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps / 1.920 x 1.080 @ 50 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps

PTZ udv. 4 MPx (32x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84550

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - PTZ udv. 4 MPx (32x), IR, WDR

Optisk zoom	32 x
Pan-/tiltområde	360°/-15°~90°
PoE-standarder	IEEE 802.3bt
Privatzoner	24
Registrering af bevægelse	Ja
Spændingsforsyning AC	24 (+/-10 %) V
Støjundertrykkelse	3D-DNR
Teknologi	IP
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP