

# PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84530

Seite 1 von 4



IP-PTZ-domen fra B.A.S Special Line leverer videostreams i 4 MPx-opløsning med op til 25 fps. Takket være det vejrfaste IP66-hus kan kameraet bruges udendørs - og på grund af de integrerede IR-LED'er kan det bruges døgnet rundt. Den kompakte konstruktion er optimalt egnet til indendørs brug, f.eks. sammen med loftmonteringsrammer. Der er altid nem adgang til kameraet via Link Station appen.

**PTZ-funktion: Panorering, tilt, zoom**

Den præcise styringsmekanik giver mulighed for en hurtig og præcis 360° styring af kameraet. Den 25-dobbelte optiske autofokus-motorzoom viser også billedudsnit skarpt over store afstande - pålidelig registrering af personer og genstande. Takket være Ultra Low Light-teknologien og den effektive WDR-funktion registreres vigtige detaljer i mørke, men især også i lyse områder.

**Automatisk patrulje**

Prædefinerede preset-positioner giver mulighed for hurtig start af individuelle patruljer. På den måde kan kameraet selv udføre patruljer.

**Let ibrugtagning**

IP PTZ Dome monteres på loftet som (indfældning eller overflademontage) eller på væggen. Vi anbefaler installationsboksen TVAC31245 til vægmontering eller loftsmontingsrammen TVAC31375 til montering på indbygning i loftet og PoE Injektor TVAC25001 til strømforsyning via PoE + (30W).

**Bemærk:** Der medfølger ikke nogen strømforsyning, da denne kan skaffes via PoE.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden/giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i

# PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84530

Seite 2 von 4

billedet.

## Teknologier

- 4 MPx opløsning: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
- 25x motorzoom-objektiv (4,8 - 120 mm)
- Ultra Low-Light Performance til fremragende resultater ved svag belysning
- 120 dB WDR-funktion til udligning af billedkontraster
- Elektronisk billedstabilisator (EIS)
- Vejrbestandigt hus (IP66)
- IR-LED'er (op til 50 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- MicroSD-kortslot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3at)

## Tekniske oplysninger - PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Alarmering                          | E-Mail, NAS, FTP  |
| Andre funktioner                    | Smart Tracking, Auto Backup Recording                         |
| Antal brugere                       | 32  |
| Antal preset (forvalg)              | 300   |
| Antal streams                       | 3   |
| Antal ture                          | 8   |
| Audio                               | 2-Way Audio   |
| Beskyttelsesklasse IK               | 10  |
| Beskyttelsesklasse IP               | 66  |
| Billedintegration                   | 2 x - 8 x   |
| Billedoptimering                    | WDR   |
| Billedsensor                        | 1/2.5" Progressive Scan CMOS                                  |
| Blænde ved minimumbelysning (farve) | F1.6 – F3.5   |
| Bredde                              | 169 mm  |
| Bruttovægt                          | 2,9 kg  |
| Brændvidde                          | 4,8-120 mm  |
| Dag-/natskift                       | Electromechanically removable IR cut filter (ICR), colour/B&W |
| Digital zoom                        | 16 x  |
| Dybde                               | 169 mm  |
| Dynamikområde (WDR)                 | 120 dB  |
| Effektforbrug                       | 18 W  |
| Elektronisk lukker                  | 1 - 1/30000   |
| Farve                               | RAL9003   |

# PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84530

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Funktioner                       | Smart Tracking  |
| Horisontal synsvinkel            | 2,5-57,6 °  |
| Husmateriale                     | Metal   |
| Hvidbalance                      | ATW, manual   |
| Højde                            | 161 mm  |
| ICR dag-/natfunktion             | Ja  |
| IR-LED'er                        | Ja  |
| IR-rækkevidde (op til)           | 50 m  |
| Kameratype                       | PTZ   |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja  |
| Kompatibel med Secvest           | Ja  |
| Kompatibel med wAppLoxx          | Ja  |
| Kompatibel med wAppLoxx Pro      | Ja  |
| Konstruktion                     | PTZ   |
| Kryptering                       | HTTPS   |
| Lagermedium                      | microSD card, 256 GB (option)   |
| Maks. driftstemperatur           | 60 °C   |
| Maks. hastighed                  | 350°/s (pan), 200°/s (tilt)   |
| Maks. luftfugtighed              | 90 %  |
| Maks. opløsning @ frame rate     | 2560 x 1440 @ 25 fps  |
| Min. driftstemperatur            | -30 °C  |
| Minimumsbelysning (IR)           | 0 lx  |
| Minimumsbelysning (farve)        | 0,005 lx  |
| Minimumsbelysning (s-h)          | 0,001 lx  |
| Modlyskompensation               | WDR   |
| Nettovægt                        | 2,45 kg   |
| Netværksbåndbredde video         | 32 kBit/s – 16 MBit/s   |
| Netværkskamera protokoller       | TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, DHCP, SNMP, QoS, 802.1X          |
| Netværkstilslutning              | RJ45  |
| Netværkstilslutning LAN          | RJ45  |
| Objektiv                         | Motor-Zoom  |
| Opløsning                        | 4MPx  |
| Opløsnings tilstand              | Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps / 1.920 x 1.080 @ 50 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 2.560 x 1.440 @ 25 fps |
| Optisk zoom                      | 25x   |
| Pan-/tiltområde                  | 360°/-5°-90°  |

# PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84530

Seite 4 von 4

## Tekniske oplysninger - PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

|                           |   |
|---------------------------|---|
| PoE-standarder            | IEEE 802.3at  |
| Privatzoner               | 24  |
| Registrering af bevægelse | Ja  |
| Spændingsforsyning DC     | 12 (+/-10 %) V  |
| Strømforbrug              | 2.700 mA  |
| Støjundertrykkelse        | 3D-DNR  |
| Teknologi                 | IP  |
| Videokomprimering         | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG |
| Videosystem               | IP  |