



## FULD BREDSIDE

Teleskopstang med høj modstandsdygtighed til sikring af vinduer.

Nogle gange skal det bare gå hurtigt: Med denne teleskopstang kan du øge sikkerheden for dine vinduer med få enkle trin. Teleskopstangen monteres udelukkende i murværket, så det ikke er nødvendigt at bore i vinduet. Den er derfor velegnet til lejeboliger, hvor bygningsstrukturen ikke må ændres. Teleskopstangen fås i længder på 100 centimeter, 140 centimeter, 180 centimeter og 220 centimeter. Den kan afkortes til 68 centimeter. Stangen er låst med en trykcyliner. Den er tydeligt synlig i vinduet, så den har også en afskrækkende virkning.

## Teknologier

- Udtrækkeligt teleskoprør
- Teleskopstangen er justerbar fra 680 - 1.000 mm
- Inkl. to nøgler

## Betjening og brug

- Aflåselig teleskopstang til sikring af vinduer
- Egnet til enkelt fløjede elementer

## Varianter

- Farver: krom, hvid
- TELE-Z 100: til lysningsmål 680 - 1.000 mm
- TELE-Z 140: til lysningsmål 1.010 - 1.400 mm
- TELE-Z 180: til lysningsmål 1.410 - 1.800 mm

# TELE-Z 180 forkromet



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

- TELE-Z 220: til lysningsmål 1.810 - 2.200 mm

## Tekniske oplysninger - TELE-Z 180 forkromet

Alarmpunktion	Nein
Anbefales til vinduesåbningbredde	1.410 - 1.800 mm
Farve	forkromet
Låsetype	nøgle
Security Level Mekanisk Sikring	8
Vinduestyper	Enkeltfløjet vindue, Kældervindue
Vægt	3414 g
EAN	4003318233432