

86TI/45 uden cylinder

Seite 1 von 2



INTEGRERING I LÅSESYSTEMER

Vores 86 Titalium™ kan nemt integreres i eksisterende låsesystemer.

Sikr dit koblingsudstyr, dine døre, porte, låse, skabe eller skure konsekvent mod indbrudsforsøg med denne robuste hængelås. Det solide låsehus er fremstillet af TITALIUM™ specielt aluminium, og den hærdede stålbøjle er forsynet med NANO PROTECT™-belægning. Låsen leveres uden låsecylinder. Almindelige europrofil-dør-halvcylindre kan installeres i hængelåsen med en konventionel unbrakonøgle for at integrere den i allerede eksisterende låsesystemer.

Teknologier

- Låsehus i massivt TITALIUM™ special aluminium – høj sikkerhed og lav vægt
- Hærdet stålbøjle med NANO PROTECT™-belægning til meget høj korrosionsbeskyttelse
- Almindelige dør-halvcylindre (10/30) kan monteres let og uden specielle værktøjer
- Dobbeltlukkende bøjle
- Mulighed for integrering i låseanlæg
- 86TI/55: Smæk- eller tvangslukkende funktion
- Automatisk låsning ved 25° låsekam
- Tvungen lukning ved 45° låsekam
- 86TI/45: Tvangslukkende

Betjening og brug

- Sikring af større værdier/genstande eller ved høj risiko for tyveri
- Til at sikre kæder, døre, porte, skabe, værktøjskasser, kældervinduer, udhuse, koblingsudstyr osv.

86TI/45 uden cylinder



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Varianter

- Størrelser: 45 og 55 mm
- IB: med rustfri stålbojle (kun 45 mm)

Tekniske oplysninger - 86TI/45 uden cylinder

Bredde a	46,5 mm
Bøjlebredde b	26,5 mm
Bøjlediameter d	8 mm
Bøjle højde c	32,5 mm
Cylindertype	uden cylinder
Dybde e	27 mm
Farve	aluminium
Højde f	96,5 mm
Låsetype	nøgle
Samme nøgle	Ja
Security Level Mekanisk Sikring	7
Sikkerhedskort	Nein
Vægt	185 g
EAN	4003318277788