

10" PoE touch monitor hvid, LAN/WiFi til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20220

Seite 1 von 3



TOTAL MODULAR: VIDEO-DØRSAMTALEANLÆGGET

Se personer foran døren, tal med dem, åbn døren. Enkelt at installere, kan tilpasses modulært til alle bygninger - og let at betjene på monitoren.

Se alt, før en samtale, og åbn døren

7" touch-monitoren er indendørsstationen til betjening af ModuVis-dørsamtaleanlægget. Den viser livebilleder fra videomodul (og yderligere kameraer) og giver mulighed for samtale i høj kvalitet. Døren åbnes via touch - via døråbneren (dørbrummer), der er sluttet til videomodul. Monitoren har et internt lager (microSD) til optagelse af scener.

Betjeningskomfort lokal & på farten: via monitor & app

Betjeningen foregår efter valg via den stationære touch-monitor eller mobilt på smartphone/tablet ved hjælp af ABUS Link Station-appen.

IP-installation (PoE, WLAN)

10" PoE touch monitor hvid, LAN/WiFi til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20220

Seite 2 von 3

Kommunikationen mellem PoE-monitor, videomodul og yderligere moduler foregår via IP-netværket. Monitoren er let at tilslutte ved hjælp af PoE-installation eller kan bruges via WLAN og separat strømledning. 2-trådet variant: se TVHS20210.

Totalt modulær, kan udvides alsidigt

En klar fordel: Afhængigt af behov er der mulighed for op til 49 boligenheder med ModuVis-systemet - med én monitor til hver lejlighed. Ekstra sikkerhed: Der kan integreres op til 16 IP-kameraer til videoovervågning, der kan vises på monitoren. Uanset hvilken variant af monitor og videomodul (IP/PoE/WLAN eller 2-trådet) der vælges - systemerne er kompatible med hinanden.

Teknologier

- Indendørsstation til dørsamtale-systemet ModuVis
- Enkel betjening og kommunikation i yderst god tale- og billedkvalitet inden for dørsamtale-systemet (op til 49 monitorer)
- Visning af livebilleder fra videomodulet eller fra op til 16 netværkskameraer (IP/WLAN)
- Du kan føre en samtale og reagere (fx åbne døren), når det ringer på døren
- Optagelse på internt lager (kan udvides med microSD-kort)
- Lagring og visning af billeder af personer, som har ringet på, men som man har misset
- Relæudgang til lejlighedsdørens døråbner
- Digital indgang til etage-ringeklokker og til tilslutning til allerede eksisterende dørklokker
- PoE-netværkstilslutning og WLAN/WiFi
- Inkl. vægbeslag (fastgørelsesplade)

Tekniske oplysninger - 10" PoE touch monitor hvid, LAN/WiFi til dørsamtaleanlæg

Alarmudgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Audio	Indbygget mikrofon og højttalere
Betjening	Touch-Screen
Bredde	254 mm
Display	10 "berøringskærmskærm
Effektforbrug	6 W
Højde	166 mm
Lagermedium	microSD card, 32 GB (option)
Længde	15 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Mikrofon	Ja

10" PoE touch monitor hvid, LAN/WiFi til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20220

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - 10" PoE touch monitor hvid, LAN/WiFi til dørsamtaleanlæg

Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	254 x 166 x 15 mm
Netværkskamera protokoller	TCP/IP, RTSP
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netværkstilslutning WLAN	802.11b/g/n
Opløsning	1.024 x 600 Pixel
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 8 x alarmindgang, 2 x alarmudgang